

## Jurk CARA

### Werkbeschrijving

Het model is eenvoudig, geschikt voor beginnende naaisters. Gevorderde naaisters kunnen hun eigen techniek gebruiken, zoals afwerking met Engelse naad.



## Fotos

## Beschrijving



De jurk komt tot aan de enkels. Voor het knippen van de stof de rokdelen tot de gewenste lengte aanpassen.

Als je stof hebt zonder vleug of met een print die je ook op zijn kop kan gebruiken kun je de patroondelen van de jurk tegen elkaar in leggen, dat scheelt veel stof en is daardoor zuiniger.

De stofstroken voor de onderkant kun je gemakkelijk met een rolmes op een snijmat met lineaal op maat snijden.



De beleggen voor de armsgaten aan de lange kanten met een zigzag of locksteek afwerken, goede kanten op elkaar op de rondingen van de jurkdelen naaien. De naad tot 2 mm afknippen.



Naar binnen omslaan, één keer vlak langs de rand doorstikken en dan nog een keer op een afstand van 1 cm doorstikken zodat een tunnel ontstaat.



Elastiek door de tunnel rijgen, aan beide kanten laten uitsteken. Aan één zijkant met een paar steken op de naadtoeslag vast naaien.



Vlieseline op de binnenkant van de schouderbandjes strijken.





De passen en pasbeleggen goede kanten op elkaar leggen en van het ene armsgat tot het andere armsgat dicht naaien. De naad tot 2 mm inkorten, op de hoeken schuin afknippen.



Naar de goede kant keren en rondom vlak langs de kant doorstikken.



De bovenspanning van de naaimachine lager zetten en langs de bovenste ronding van het jurkdeel twee keer met een grote steek en een afstand van een paar mm van elkaar stikken. De draden ruim laten zitten.



Het midden van de jurkdelen op het midden van de passen spelden. De zijkanten van de armroning op de zijkanten van de passen spelden. De losse draden zover aantrekken dat het jurkdeel precies zo breed wordt als de pas, doordat de stof rimpelt. Begin en eind van de rimpeldraden om de spelden winden en tussen de rimpeldraden de pas op de jurk vast naaien, niet vergeten eerst de spanning weer goed te zetten J



Overvloedige draden afknippen en weghalen, de naad afwerken met een zigzag of locksteek. Beide passen op deze manier verwerken.





Naadtoegift naar boven strijken, vlak langs de rand op de pas doorstikken.



Het elastiek aantrekken tot ongeveer 6 cm. Zijnaden sluiten en tegelijk het elastiek mee naaien, zodat het goed vast zit.

Zijnaden afwerken.



De naadtoeslag in de buurt van het elastiek naar de voorkant omslaan en met een driehoekje vastnaaien. Zo blijven de naadtoeslagen onder de arm mooi plat liggen.



Knoopsgaten maken,  
knopen aan zetten.



De stofstroken  
overmidden dubbel  
vouwen en de eerste  
centimeter naar binnen  
omvouwen. Bij de  
zijnaad beginnen met de  
strook dubbel vast  
naaien op de zoom tot  
vlak bij de andere  
zijnaad.





Vlak voor de zijnaad stoppen met naaien, de stofstrook tot 1 cm voorbij de zijnaad afknippen. Dit uitstekende stukje strook naar binnen omslaan en nu tot de zijnaad vast naaien.



De volgende stofstrook op dezelfde manier als de eerste naaien, dus:

De eerste centimeter van de stofstrook naar binnen omslaan, tot kort voor de andere zijnaad vast stikken, afknippen en weer de laatste centimeter naar binnen omslaan en vastnaaien.



De naad afwerken met zigzag of locksteek...





..naar het jurkgedeelte  
omslaan en vlak langs de  
rand op de jurk  
doorstikken

Koordelastiek in de  
tunnels rijgen, daarbij  
in de zijnaad een  
koordstopper mee  
rijgen en de einden aan  
elkaar knopen. De knoop  
in de tunnel trekken. Bij  
de andere zijnaad een  
knoop in het koord  
maken.... KLAAR !

