

Zomerjurk XENIA

Met het patroon van deze leuke jurk is het variëren heel makkelijk...in de zomer een heerlijke halterjurk en in de herfst een tuniek. De schouderbanden kunnen los in de nek geknoopt worden of aan het achterpand vast gezet. De pas kan van dubbele stof of enkel en dan met band afgezet worden. Maak de jurk van effen stof of bonte stofjes of van alles bij elkaar, jullie hebben de keuze!

Deze jurk/tuniek kan van dunne katoentjes maar ook van warmere babyrib of velvets gemaakt worden.

XENIA is een relatief smal model en zit daarom gewoon supergoed!

Hij valt normaal qua maat. Neem wel voor hele slanke meisjes een maat kleiner en verleng de jurk dan met een paar centimeter. Stevige meisje kunnen een maat groter dragen en dan de aangezette zoomstrook weglaten. Het makkelijkst is het dus zo: eerst de borstomvang op meten, een paar centimeter daarbij optellen voor een beetje extra bewegingsvrijheid en dan pas de maat op het patroonblad te kiezen. Zo zit de jurk dan gegarandeerd goed!

Een uitvoerige stap-voor-stap werkbeschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de – bij de Nederlandse vlag.

Neem voor het begin de maat op, let op de breedte en lengte!

Benodigdheden

materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	56 cm	58 cm	60 cm	64 cm	68 cm	76 cm
schouderband-breedte	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	4,0 cm
lengte voor	48,5 cm	55 cm	61,5 cm	71,5 cm	81,5 cm	94 cm
stof (140 cm breed)	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
fournituren	garen, rits (12–14 cm)					

Knippen

Knip de benodigde patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens (kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof. Knip bij de middenachter-naad 1,5 cm naadtoeslag voor de rits.

De pas kan van dubbele stof genaaid worden, maar ook van enkele stof en dan afgewerkt met een schuine strook of biaisband.

Voor de tuniek met schouderbanden die afgewerkt worden met een schuine strook: Knip alle delen met naadtoeslag uit de stof, behalve de pasdelen bij de hals en armsgaten. Knip schuine stroken van 4 cm breed of gebruik kant en klaar biaisband.

Als er stroken ter afwerking worden gebruikt hoeven de pasdelen slechts 2 keer te worden geknipt.

Kniplijst

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 - voorpand boven / pas | 4 x |
| (1) - voorpand boven voor halterjurk | 4 x |
| 2 - achterkant boven / pas | 4 x |
| 3 - rokpand | 1 x aan de stofvouw voor de voorkant |
| | 2 x voor de achterkant |
| 4 - zoomstrook | 1 x aan de stofvouw voor de voorkant |
| | 1 x aan de stofvouw voor de achterkant |

Zomerjurk XENIA

werkwijze:

tip: schoolgaande kinderen vinden het misschien prettiger als de rits in de zijnaad wordt verwerkt.

Halterjurk met dubbele pas

1. werk alle delen rondom af.
2. Geef met spelden het begin en het einde van de figuurnaden aan op de verkeerde kant van de stof. Vouw de stof goede kanten op elkaar volgens de figuurnaadtekens. Stik de figuurnaad op één millimeter van de rand vast en laat het uiteinde schuin weglopen. Zo worden het hele smalle figuurnaden.
3. Stik de achterpassen g.k.o.e. aan de achterpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze door. Speld de belegachterpassen g.k.o.e. aan de reeds aangestikte achterpassen en stik de bovenkanten vast.
4. Zet de rits in. Speld daarvoor de achterpanden g.k.o.e. en geef het einde van de rits middenachter aan. Denk aan de naadtoeslag van 1,5 cm! Stik de middenachternaad met pas en al tot aan het teken waar de rits op houdt met een hele grote steek. Zet daarna de naaimachine weer op een normale steeklengte, stik een paar keer heen en weer en stik dan verder tot aan de zoom.
5. Speld de rits met de tandjes naar beneden op de achterkant van de middenachternaad. Begin net onder de bovenrand en vouw de zijkanten van de rits opzij. (bij veel stoffen is het mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken, dan is het makkelijker om hem netjes vast te naaien. Probeer het eerst een keertje!)
6. Plaats het ritsvoetje op de naaimachine en zet de naald in de juiste positie. Begin steeds vanaf boven en stik de rits vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik onderaan de rits een dwarsnaadje voor de zekerheid. Tip: over ritsen van kunststof kan makkelijk heen genaaid worden. Eventueel kan daarna zelfs de rits ingekort worden.
7. Snijd met een tornmesje de naad met de grote steken heel voorzichtig open. Vouw de belegpas naar binnen. Speld hem met twee spelden vast en stik hem in een afstand van ca 5 mm vanaf de kant vast. Het beleg kan ook met de hand vastgezet worden. Ook kan er een blinde rits gebruikt worden zoals hieronder beschreven.
8. Speld de voorpassen en belegpassen goede kanten op elkaar. Stik de armsgaten en de hals. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de passen. (om het keren eenvoudiger te maken is een keer-naald handig, maar met de steel van een pollepel gaat het ook goed). Strijk de passen en stik ze smal langs de kant door.
9. Stik de onderste zoomstrook aan het voor- en achterpand. Stik deze ook smal door.
10. Speld de voorpassen goede kanten op elkaar overlappend op het voorpand en stik ze vast. Vouw de naden naar boven en stik ze smal langs de kant door.
11. Sluit de zijnaden. Vouw de naden naar het voorpand, stik ze smal door. Zoom de jurk. Indien gewenst kan in de achterpas een tunnel gestikt worden en daar elastiek in geregen.

Tuniek met schouderbanden afgewerkt met schuine stofstroken

Tip: de pas kan ook dubbel genomen worden net als bij de halterjurk.

1. Werk alle delen af.
2. Geef met spelden het begin en het einde van de figuurnaden aan op de verkeerde kant van de stof. Vouw de stof goede kanten op elkaar volgens de figuurnaadtekens. Stik de figuurnaad op één millimeter van de rand vast en laat het uiteinde schuin weglopen. Zo worden het hele smalle figuurnaden.
3. Stik de achterpassen g.k.o.e. aan de achterpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze door.
4. Zet de rits in volgens de beschrijving bij de halterjurk punt 4-7. Of gebruik een blinde rits zoals hieronder wordt beschreven.
5. Speld de schuingeknipte stof strook met de goede kant op de verkeerde kant van de pas. Vouw de strook bij de rits naar binnen en stik hem smal langs de kant vast.

Zomerjurk XENIA

6. Zet de schuine stroken op dezelfde manier aan de hals en armsgaten van de voorpassen. Strijk de stroken naar boven en om de stofrand heen. Vouw de open kant van de strook naar binnen en stik hem smal aan de goede kant van de stof vast. Tip: het vastnaaien van de schuine strook gaat makkelijker met een middenlange of lange zigzagsteek.
7. Speld de voorpassen g.k.o.e. overlappend op het voorpand en stik ze vast. Vouw de naden naar boven en stik ze smal langs de kant door.
8. Sluit de zijnaden. Vouw de naden naar het voorpand, stik ze smal door. Zoom de jurk.
9. Speld de schouderbanden met de verkeerde kant ca. 2,5 cm naast de middenachternaad op de pas en stik ze vast.
10. Vouw de schouderbanden naar boven en stik ze nog een keer op de goede kant door.

Een andere rits-mogelijkheid:

Blinde rits in de naad

tip: bij een blinde rits zitten de tandjes aan de "verkeerde" kant en zijn ze wat naar binnen gerold. Je kunt ze met je vingers terugrollen.

1. Zet de passen en belegpassen aan het achterpand. Leg de blinde rits met de trekker naar beneden en de tandjes naar boven op de goede kant van de stof. Het begin van de rits moet net onder de bovenrand van de pas liggen.
Voor beginners is het makkelijker om bij de dikke eindtandjes te beginnen en daar ca 2 mm vanaf de buitenrand een naadje te stikken zodat alles vast zit. Gevorderden hoeven dit niet te doen.
2. Zet nu het blinde-rits-voetje in de naaimachine (speciaal voetje).
Begin weer boven aan met de eigenlijke naad. Duw de tandjes iets opzij en laat de tandjes in de richel lopen zodat de naald vlak langs de tandjes stikt. Stik tot kort voor de trekker.
3. Speld de linkerkant van de rits op de linker stofkant. Tip: kijk eerst even, door de rits te sluiten, of hij netjes zit! Trek de rits weer open en stik de rits vast. Nu lopen de tandjes in de andere richel.
4. Sluit de rits en speld de beide jurkpanden goede kanten op elkaar.
Zet nu het normale ritsvoetje in de naaimachine met de naald in de rechter positie.
Begin onder bij de zoom en stik in een afstand van ca. 1,5 cm vanaf de kant naar boven. Stik tot aan de rits. Vouw eventueel het losse uiteinde van de rits een beetje aan de kant. Stik een paar keer heen en weer. Strijk de naad aan de goede kant van de stof.
5. Vouw de belegpas naar binnen. Daartussen ligt nu ook het kleine losse stukje van de ritssluiting.
Speld dit vast en stik het in een afstand van ca 5 mm vanaf de kant door. Eventueel kan het beleg ook met de hand vastgezet worden.

KLAAR!

Veel plezier en succes !

Impressum

Design:	Sabine Pollehn
patroonbewerking:	Anja Müssig
vertaling:	Lilian De Bueger