

Overslagjurk ANNA

Farbenmix.de



Deze overslagjurk is een fijn model voor ieder jaargetijde. In de zomer van dunne stof, in de winter van jeans, (rib-)fluweel gemaakt kan er naar hartelust mee gevarieerd worden. Er is ook veel plaats voor versieringen.

In de kortere versie ziet het eruit als een tuniek en staat stoer bij jeans. Ook past de jurk zich naar ieder figuur aan en staat zowel tengere als stevige meisjes leuk.

Hij is gauw klaar en ook voor beginnende naaisters geschikt omdat er helemaal geen sluitingen aan zitten. Voor de strik- en schouderbanden kunnen ook kant- en klare banden gebruikt worden.

Benodigheden:


Indien gewenst kant- en klare schouder- en/of strikbanden

	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140
stofverbruik	110 cm	120 cm	150 cm	165 cm	180 cm

maten	bovenwijdte	61 cm	63 cm	65 cm	69 cm	73 cm
	lengte voor	54 cm	61 cm	68 cm	77 cm	87 cm

Knippen :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 - voor-/achterpand | 2 x aan de stofvouw |
| 2 - voeringpas voor- en achterkant | 2 x aan de stofvouw |
| 3 - schouderband (incl. naadtoeslag) | 2 x |
| 4 - strikband (incl. naadtoeslag) | 4 x |



Bij de schouder- en strikbanden is de naadtoeslag meegerekend.

Knip alle patroondelen volgens de knijlijst met naadtoeslag uit de stof.

Werkwijze:

1. Vouw de schouderbanden overlans dubbel en strijk ze. Vouw ze weer open en vouw beide kanten naar het midden toe. Strijk nog een keer plat. Stik de banden langs beide zijden door. Doe hetzelfde met de strikbanden.
2. Zoom de onderkanten van de voeringpassen.
3. Speld de schouderbanden een 0,5 cm van de stiklijn vandaan op de goede kant van het voor- en achterpand. Stik ze op de naadtoeslag vast.

Overslagjurk ANNA

Farbenmix.de

4. Speld de voeringpassen goede kanten op elkaar op de jurkpanden en stik de bovenste rand. Knip de naden korter en de hoeken schuin af.
5. Zoom de zijkanten, begin daarbij bij de pas.
6. Vouw de voeringpas naar binnen en speld hem aan de zijkant vast. Leg gelijk een strikband tussen voeringpas en respectievelijk voor- en achterpand.
7. Stik de bovenkanten smal door en stik op de plaats waar de strikbanden vast zitten even heen en weer.
8. Stik dan op ca. 0,5 cm nog een keer door.
9. Zoom de onderkant.

Veel succes !

Impressum

Design:	Sabine Pollehn
patroonbewerking:	Anja Müssig
vertaling:	Lilian De Bueger