

# Bunte Nadel by Sanna

pfiffige Kindermode und mehr

## Nähanleitung HOVERROCK

Diese Anleitung ist speziell für Nähanfänger gedacht. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken verwenden.

Auf die seitlichen Bindebänder kann auch verzichtet werden - der HOVERROCK sitzt dann etwas legerer.



Alle Teile entsprechend zuschneiden und die Passzeichen auf den Stoff übertragen.





Auf die oberen Passenränder des Vorder- und Rückenteils sowie auf die Taschenteile für die Knopflöcher Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.



Die Bindebänder vorbereiten.  
Dafür die Längsstreifen zur Mitte hin bügeln und nochmals in der Mitte umbügeln = fertige Breite 1 cm



Knopflöcher oder Nieten auf den markierten Taschenteilen nähen/anbringen.



Die Kordeln durch die Knopflöcher (Nieten) ziehen und in der Nahtzugabe der Taschenteile annähen.



Jeweils ein Taschenteil aus dem Haupt- und dem Futterstoff rechts auf rechts zusammen nähen und dabei eine kleine Wendeöffnung lassen (siehe Nadeln).

Die Ecken abschrägen, die Nahtzugaben der Rundung zurückschneiden und wenden.

Die Taschen bügeln und knappkantig oben absteppen - dabei die Wendeöffnung mit schließen.

Oberhalb und unterhalb der Knopflöcher (Nieten) jeweils eine Steppnaht als Tunnel nähen.

Kordelstopper und Kordelenden einziehen.





Vorderes und hinteres Passenteil jeweils rechts auf rechts in der Seitennaht schließen.



Die Nähte auseinanderbügeln.



Die Passen rechts auf rechts ineinander stecken und den oberen Rand schließen.  
Bei den Rundungen der Träger sehr langsam nähen.

Die Nahtzugaben knapp zurückschneiden.



Die Passen wenden und bügeln.

Die obere Kante doppelt absteppen.

Eine Tunnelnaht unter den Armausschnitten parallel zur 2. Steppnaht nähen und jeweils ein Gummiband einziehen. Die Enden gut sichern.



Die Seitennähte der Hosenteile schließen und versäubern.

Die Nahtzugaben in das hintere Hosenteil legen und von außen absteppen.



Den Markierungen entsprechend, die Taschen auf die Hosenseiten nähen.

Kleine Querriegel auf die oberen Taschenkanten nähen.

Anschließend die inneren Beinnähte schließen und versäubern.



Die Hosenteile rechts auf rechts ineinander schieben und die Schrittnaht nähen und versäubern.

Die Hose wenden und die Nahtzugabe der Schrittnaht von außen absteppen.





Die obere Hosenkante mittels zwei Einhaltenähten auf die Breite des Oberteils einkräuseln.



Die Kräuselung gleichmäßig verteilen, so dass die Seitennähte, die vordere und hintere Mitte von Passe und Hose genau aufeinander treffen.

Die Bindebänder entsprechend der Passzeichen in der Nahtzugabe der Passe annähen.



Passe und Hose rechts auf rechts ineinander schieben, nähen und versäubern.

Die Bindebänder liegen zwischen den beiden Teilen. Hier unbedingt darauf achten, dass die Enden nicht erneut in der Naht mitgefasst werden.



Die Nahtzugabe der Taillennaht nach oben in die Passe klappen und von außen absteppen.

Die Knopflöcher an den Trägern arbeiten und die Knöpfe annähen.  
(Oder Druckknöpfe einschlagen.)

Das Hosenteil säumen.

FERTIG!

