

Tunika-Shirt JENNY

Dit is een heerlijk shirt voor de zomer, maar het kan op koelere dagen ook prima over een koltruitje gedragen worden.

Gebruik voor dit model het liefst een beetje rekbaar materiaal zoals bv tricot, interlock of dunne gebreide stof. Voor hele tengere meisjes kan de tuniek ook van soepele niet-rekbare stof gemaakt worden. Wie rekbare stoffen kan zomen zal met dit patroon geen moeite hebben, want de delen zijn snel in elkaar gezet! Op het patroonblad staan twee soorten mouwen: een wijde mouw die ook als pofmouw met een elastiekje in de zoom gemaakt kan worden, en een smalle mouw. Je dochter kan kiezen of het shirt effen gemaakt wordt, of met bandjes en kantjes versierd op een bonte ondergrond.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	60 cm	62 cm	64 cm	68 cm	72 cm	80 cm	88 cm
schouderbreedte	4,8 cm	5,2 cm	5,6 cm	6,2 cm	6,8 cm	7,6 cm	8,4 cm
lengte voor	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm	58 cm	64 cm	70 cm
wijde mouw	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm
smalle mouw	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm
stof (140 cm breed)	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	90 cm	100 cm	110 cm
fournituren	vlieseline, evt. smal elastiek						

Knippen

Knip de gewenste patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon over op de stof.

Het achterpand kan als één deel geknipt worden of met een deelnaad zodat het een achterpas en achterpand wordt.

Als het achterpand in tweeën geknipt wordt, komt het achterpasbeleg (patroondeel 4) te vervallen. Knip dan wel de achterpas twee keer (net zoals de voorpas) en verwerk die als achterpas en achterpasbeleg. Knip vlieseline voor de pasbeleggen.

Kniplijst

1 - voorpas	2 x aan de stofvouw
2 - voorpand onder	1 x aan de stofvouw
3 - achterpand	1 x aan de stofvouw
4 - achterpandbeleg	1 x aan de stofvouw
5 - mouw, wijd	2 x aan de stofvouw
(6 - mouw, smal	2 x aan de stofvouw)

Werkwijze

Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv een smalle zigzagsteek of de locker). Stik ook met een rekbare steek door (bv een driegedeelde zigzagsteek). Naar wens de naden na het stikken plat strijken.

Tunika-Shirt JENNY

Shirt zonder deelnaad in het achterpand

1. Werk alle delen af.
2. Sluit de schouderaden van voorpas en achterpand. Leg hiervoor de delen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.)
3. Strijk vlieseline op het voorpasbeleg en op het achterpandbeleg.
4. Leg het voorpasbeleg en het achterpandbeleg g.k.o.e. en sluit de schouderaden. Als de delen nog niet zijn afgewerkt, werk dan nu het achterpandbeleg aan de onderkant af met een zigzagsteekje of de lockmachine.
Probeer of de pas over het hoofd van het kind past om zeker te zijn dat de hals ruim genoeg is.
5. Speld de belegpas g.k.o.e. op de hals van de buitenkant (voorpas en achterpand). De schouderaden en hoeken moeten op elkaar vallen.
6. Stik de hals rondom op elkaar. Als bij het passen over het hoofd van het kind blijkt dat de hals te krap is, stik dan met 0,5 cm meer naadtoeslag de hele hals nog een keer. Knip de naadtoeslag korter en maak in de hoeken inknipjes heel voorzichtig tot ca 1 mm voor de naad.
7. Keer de belegpas naar binnen en stik hem ca. 0,5 cm vanaf de rand aan de goede kant door. Verwerk dit deel verder als één geheel.
Naar wens kunnen de buitenkant en de beleggen bij de armsgaten en de onderkant van de voorpas op de naadtoeslagen worden vastgestikt. Maar de beleggen kunnen ook los gelaten worden of later na het vaststikken van het voorpand bij het doorstikken worden vastgezet, net wat je wilt.
8. Rimpel de bovenkant van het voorpand ietsje in. Stik daarvoor met een wijde zigzagsteek over een wat dikkere draad. Stik NIET door de draad heen, maar er over heen. Trek daarna de dikkere draad aan en rimpel het pand gelijkmatig tot de breedte van de voorpas in.
9. Stik het voorpand g.k.o.e. aan de voorpas. Strijk de naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.
10. **Versie met wijde mouwen:** rimpel de mouwen aan de bovenkant in tot ze in het armsgat passen en speld en stik ze in de armsgaten.
Versie met smalle mouwen: stik de mouwen in de armsgaten. Indien gewenst de naden naar de voor- en achterpanden vouwen en aan de goede kant doorstikken.
11. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.
12. Zoom de mouwen en de onderkant van het shirt. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze vast. Voor een pofmouweffect kan in het zoompje van de mouw een elastiekje geregen worden. Laat dan bij het zomen en klein stukje open waardoor het elastiek geregen kan worden. Sluit het elastiek tot een ring op de gewenste wijdte en sluit de opening in de zoom.

Shirt met deelnaad in het achterpand

1. Werk alle delen af.
2. Sluit de schouderaden van de voorpas en achterpand (achterpas) g.k.o.e.
3. Strijk vlieseline op de belegpassen.
4. Sluit de schouderaden van de belegpassen g.k.o.e. Probeer nu eerst of de pas over het hoofd van het kind heen kan.
5. Speld pas en belegpas g.k.o.e. De schouderaden en de hoeken vallen precies op elkaar.
6. Stik de hals rondom op elkaar. Probeer nog een keer of de pas over het hoofd van het kind kan. Mocht hij te krap zijn, stik dan rondom de hals nog een keer met 0,5 cm meer naadtoeslag. Knip de naadtoeslagen korter en geef bij de hoeken inknipjes tot ca. 1 mm voor de naad.
7. Vouw de belegpas naar binnen en stik hem ca 0,5 cm vanaf de rand aan de goede kant door. Verwerk de pas verder als één geheel. Naar wens kunnen de delen bij de armsgaten en onderkanten op de naadtoeslagen op elkaar worden vastgezet.
8. Rimpel de bovenkant van het voorpand iets in. Stik daarvoor met een wijde zigzagsteek over een dikkere draad heen. Stik NIET in de draad maar er over heen. Trek de draad aan en rimpel het pand gelijkmatig in tot de wijdte van de pas.
9. Stik de voorpas g.k.o.e. aan het voorpand. Strijk de naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.
10. Stik het achterpand g.k.o.e. aan de achterpas. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.
11. Maak het shirt verder zoals beschreven bij punt 10 t/m 12.

Klaar! Veel plezier en succes met Jenny!