

Kabanmantel MARILUZ

Design: INUIT-DESIGN



voering

knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip de voorste belegdelen van de buitenste stof en verstevig ze met vlieseline.



Knip het achterpandbeleg naar wens ook van de buitenste stof.



Stik de voering-zijpanden met de goede kanten op elkaar aan de belegvoorpanden. Vouw alle naden van de voering of naar één kant of strijk de naden open. Stik ze allemaal aan de goede kant plat.



Stik het achterpandbeleg goede kanten op elkaar en het voeringachterpand en stik hem door.



SLuit de schouderaden van de voeringdelen en zet de mouwen in de armgaten.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.

Zoom de voeringjas of werk hem met biaisband af. (Als de jas met band wordt afgewerkt ipv gezoomd, knip dan eerst de naad- of zoomtoeslag af.)



Als er een mooi kantje of ruche onder de jas tevoorschijn mag komen, knip dan geen toeslag af en stik het band/kant aan de voeringjas.



Knip de kraag. Knip de achteroverslagpandjes en de mouwpatjes naar wens. Deze kunnen ook weggelaten worden.



Speld de mouwpatjes met de goede kanten op elkaar en stik de lange kanten vast. Knip de naadtoeslag korter, keer de patjes door de smalle kant en stik ze aan de goede kant door.



Leg de mouwpatjes op de mouwen, de smalle kanten vallen op de naadtoeslag van de mouwen. Stik ze op de naadtoeslag vast en ook in het midden met een kruis van trensjes of met een knoop.



Knip de hoek tussen middenachterpand en plooi iets in.

Leg het achterpand met de goede kanten op elkaar en stik de middenachternaad. Hecht het einde goed af.



Vouw de naad open en vouw de stolpplooi in model volgens de patroontekens. Stik de bovenkant van de plooi op elkaar ZONDER daarbij daarbij de buitenste jas mee te naaien. Vouw de jas daarom ook eerst weg.



Speld de plooiën aan de goede kant van de jas door.

Stik de middenachternaad aan beide kanten door.



Zet de plooiën aan twee kanten met een kruis van trensjes of met twee knopen vast.



Zoom de achteroverslagpanden of werk ze af met kant of sierband. Speld ze op het achterpand: de armsgaten en hals van overslagpanden en achterpand vallen op elkaar.

Stik de overslagpanden op de naadtoeslag van het achterpand vast.



Maak de stolpplooien in het voorpand op dezelfde manier als in het achterpand. Zet daarna de bovenvoorpanden volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan de voorpanden.



Sluit de schouderaden en stik alle naden weer aan de goede kanten door.



Zet de mouwen in de armsgaten en stik de naadtoeslagen op de jas vast.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.



Zoom de buitenste jas.



Bij dikke stof de kraag volgens de patroontekens apart aan de buitenste en voeringjas stikken en dan bij * verder gaan.

Bij gebruik van dunnere stoffen, de kraagdelen met de goede kanten op elkaar stikken en de naadtoeslag korter knippen.



Keer de kraag en stik hem aan de goede kant door.



Stik de kraag volgens de patroontekens in de hals op de naadtoeslag van de buitenste jas.



* speld de twee jassen met de goede kanten op elkaar en stik de hals/kraag en de voorranden op elkaar.

Knip de naadtoeslag in de hals/kraag korter en keer de jas door de open onderkant.



Stik de voorranden en de hals/ kraag door. Stik de onderkant van de voorpandbeleggen smal op de zoom door.



Schuif de voeringmouw in de buitenste mouw. Pas op dat de binneste mouw niet gedraaid zit. Vouw de zoom van beide mouwen tegenelkaar in, speld ze vast en stik ze door.



Speld de voorpanden zo op elkaar, zodat de middenvoorlijnen van beide voorpanden op elkaar vallen. Geef aan waar de knopen moeten komen.

De tweede knopenrij is alleen voor de sier.



VPas de jas even aan voordat de knopen worden vastgezet, en kijk even of de knopen goed zitten, zodat de jas ook met de bovenste knoop open kan worden gedragen.



Maak knoopsgaten in het rechtervoorpand.

Zet de knopen op het linker voorpand vast en de sierknopen op het rechter voorpand.



KLAAR !



Variatie met kant aan de mouwen en zoom.