farbenmix.de FOTOANLEITUNG RAFFHOSE

KIM



Die Hose mit dem besonderen Saumabschluss! Vorne gerafft...

...hinten optional mit üppigen Rüschen.

So lieben es die Mädchen!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung KIM



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile laut Schnittteilliste mit Nahtzugabe zuschneiden und alle Markierungen auf den Stoff übertragen.

Die Maßteile enthalten bereits die Nahtzugabe.



Falls Rüschen gewünscht sind, Rüschenstreifen säumen, mit schmaler Spitze oder Rollsaum versehen oder mit Schrägband einfassen.

Oberkante leicht einkräuseln, dazu ggf. das hoch gestellte Differenzial der Overlock nutzen.

Die angegebene Breite der Rüschen kann je nach Kräuselstärke variiert werden. Je mehr Kräuslelung gewünscht ist, desto breiter sollten die Streifen zugeschnitten werden.





Rüschenstreifen jeweils an die Oberkante der mittleren und unteren Hinterhose nähen. Die Rüschen liegen dabei mit der linken Seite auf der rechten Seite der Hinterhose und werden nur knapp auf der Nahtzugabe fixiert.

Evtl. überstehende Rüschen im Verlauf der Seitennähte abschneiden.



Untere Hinterhose rechts auf rechts an die mittlere Hinterhose stecken, die Rüsche liegt nun zwischen den beiden Lagen.

Beide Hinterhosenteile zusammen nähen. Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Die soeben aneinander genähten unteren/mittleren Hinterhosenteile rechts auf rechts an die obere Hinterhose stecken und annähen. Auch hier liegt die Rüsche wieder zwischen beiden Lagen. Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.





Hinterhosenpassen rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen, dabei die Markierungen beachten.

Nahtzugaben nach oben klappen und knappkantig von außen absteppen.



Taschenumschlag auf die rechte Seite klappen, Nahtzugabe hochklappen und an den Seiten mit kleinen Nähten fixieren. Umschlag umklappen und feststeppen.



Nahtzugaben einklappen und steppfüßchenbreit neben der Kante feststeppen.





Rückwärtige Taschen entsprechend der Markierungen knappkantig auf die Hinterhose steppen und an den Eingriffskanten mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Die rückwärtige Hosenteile sind fertig.



Bei den vorderen unteren Hosenteilen die Gummibänder leicht gedehnt auf die Markierungen aufnähen.





Untere Vorderhosenteile rechts auf rechts an die obere Vorderhose stecken und annähen.

Nahtzugaben nach oben klappen und knappkantig von außen absteppen.



Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken, die Eingriffskanten treffen aufeinander.

Eingriffskanten nähen, Nahtzugaben etwas einkürzen, Taschenbeutel nach innen bügeln und knappkantig von außen absteppen.





Den Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff stecken und nähen.

Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben des Hosenteils oben und an der Seite befestigen.





Vordere Hosenteile sind fertig.



Vordere und rückwärtige Hosenbeine rechts auf rechts legen, Seitennähte schließen, Nahtzugaben in die vordere Hose klappen und absteppen.



Auf Wunsch noch eine weitere Rüsche an den Saum ansetzen, falls die Hose länger als angegeben gewünscht ist.

Sonst kann der Hosensaum auch direkt mit der Saumpaspel eingefasst werden.





Innere Beinnähte schließen. Auf Wunsch Nahtzugabe ins Vorderteil klappen und bis zur vorderen Teilungsnaht absteppen.



Hosenbeine rechts auf rechts ineinander schieben und die Schrittnaht nähen.

Wenn das **am Kind gemessene Hüftmaß** plus etwas Zugabe der
Bundweite aus der Tabelle entspricht, kann die Hose auf Wunsch
ohne Reißverschluss gefertigt werden.

Dann den angeschnittenen Beleg als "Fake-Schlitz" nähen.



Angeschnittenen Beleg dazu nach innen falten und dem Verlauf folgend absteppen.

Für einen Reißverschluss, dieser <u>VIDEOANLEITUNG</u> folgen.







Taillenbund aus Bündchenware (Hosenweite ausmessen und mit 0,7 bis 0,8 multiplizieren ergibt die Länge, Höhe nach Wunsch) oder aus Stoff laut Tabelle zuschneiden.

Aus Bündchenware den Bund an den kurzen Seiten rechts auf rechts zusammennähen (ggf. mit Lücke für Bindeband) und längs links auf links legen. An Hose und Bund die Viertelstellen markieren und feststecken.

Bund leicht gedehnt annähen.

Den Bund aus Stoff wie in diesem <u>VIDEO</u> annähen. Dort wird auch das Nähen der Gürtelschlaufen gezeigt.



Fertig!



farbenmix.de







Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.