

Wikkelrok & hemdje AMRUM

Wikkelrok

In het voorpand van deze rok zit een grote plooi waardoor het lijkt alsof het een wikkelrok is, maar hij heeft de voordelen van een normale rok, heeft veel bewegingsvrijheid ook om lekker in te spelen en valt met fietsen niet open. De breedte van de bovenkant is eventueel aan te passen door de knoop te verzetten.

Eigenlijk kunnen alle stoffen gebruikt worden voor deze rok, dunne zomerstoffen, babycord of jeans voor een sportieve uitstraling en zelfs dikke winterwollen stof.

Door de verschillende mogelijkheden in stofkeuze kan dit patroon het hele jaar gemaakt worden. De rok staat ook leuk in een korte versie over een spijkerbroek of leggings of in een lange versie met laarzen eronder.

Hemdje

Voor dit hemdje zijn eigenlijk alleen goed rekbaar stoffen geschikt, omdat het een aansluitend model is. Kies daarom goed rekbaar stof zoals tricot en interlock. Mocht de stof niet genoeg rekken, neem dan een maat groter van het patroonblad. Neem de maat van de bovenbreedte en kies aan de hand daarvan de maat uit de maattabel.

Bij gebruik van transparante stoffen is het raadzaam deze te voeren. Stik dan de armgaten en hals op de voering verkeerde kanten op elkaar en keer dan de stof. Dit wordt mooier dan met bandjes en biesjes te werken.

Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de – bij de Nederlandse vlag.

Neem voor het begin de maat op, let daarbij op de breedte en de lengte!

Benodigdheden

Materiaal/maten		34/36 S	38/40 M	42/44 L	46/48 XL	50/52 XXL
Wikkelrok	taillebreedte	68 cm	76 cm	84	96 cm	108 cm
	heupbreedte	95 cm	103 cm	111 cm	123 cm	135 cm
	zijlengte	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
	stof (140 cm breed)	135 cm	160 cm	165 cm	190 cm	235 cm
	voering (90 cm breed)	40 cm	40 cm	40 cm	41 cm	42 cm
	knopen	3	3	3	3	3
Hemdje	bovenbreedte	84 cm	92 cm	100 cm	112 cm	124 cm
	schouder-/bandbreedte	4,2 cm	4,2 cm	4,4 cm	4,6 cm	4,8 cm
	lengte voor	57 cm	58 cm	59 cm	62 cm	65 cm
	tricot (140 cm breed)	75 cm	80 cm	85 cm	85 cm	90 cm

Wikkelrok & hemdje AMRUM

Knippen

Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Advies is een toeslag van 1.0 cm voor alle naden en 2.0 cm voor de zoom. Neem de tekens (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.

Kniplijst

Wikkelrok

1 – voorrok rechts	1 x
2 – voorrok links	1 x
3 – voorrokpas rechts	2 x
4 – voorrokpas links	2 x
5 – achterrok	1 x aan de stofvouw
6 – achterpas	2 x aan de stofvouw
7 – zak	1 x
8 – zakbeleg	1 x

Hemdje

9 – voorpand	1 x aan de stofvouw
10 – achterpand	1 x aan de stofvouw
strook voor de hals- rechthoek	1 x
maat 34/36 (S):	2.0 x 68.5 cm
maat 38/40 (M):	2.0 x 70.5 cm
maat 42/44 (L):	2.0 x 72.5 cm
maat 46/48 (XL):	2.0 x 75.0 cm
maat 50/52 (XXL):	2.0 x 77.0 cm
strook voor het armsgat-rechthoek	2 x
maat 34/36 (S):	2.0 x 45.0 cm
maat 38/40 (M):	2.0 x 48.0 cm
maat 42/44 (L):	2.0 x 51.0 cm
maat 46/48 (XL):	2.0 x 55.0 cm
maat 50/52 (XXL):	2.0 x 59.5 cm

De lengte van de stroken kunnen afwijken van de tabel afhankelijk van de rekbaarheid van het materiaal.

Werkwijze

Strijk bij dunne stoffen vlieseline op de belegpassen. Verstevig in ieder geval de plaatsen waar de knopen en knoopsgaten komen.

Wikkelrok

Bij het gebruik van hele dikke stof kan het maken van knoopsgaten voor problemen zorgen. In dat geval is het gebruik van een rits in de middenachternaad of in de zijnaad een betere oplossing. Laat op de plaats waar de rits komt de naad open en zet de rits in vóódat het beleg wordt vastgestikt. Vouw het beleg bij de rits naar buiten om, g.k.o.e., de tandjes van de rits wijzen naar binnen. Stik het beleg langs de rits vast en vouw het daarna naar binnen. Stik dan de pas door waarbij meteen het beleg vastgestikt wordt.

Wikkelrok & hemdje AMRUM

1. Werk alle delen af.
2. Strijk vlieseline aan de binnenkant van de belegpassen.
3. Sluit de deelnaad van beide voorrokdelen en van de voorrokplassen.
4. Stik de passen aan de rokdelen, vouw de naad in de pas.
5. Sluit de zijnaden van de rokpanden en van de belegpassen. Laat bij de belegpassen aan de zijkanten een stukje open voor het elastiek.
6. Speld de belegpas g.k.o.e. op de pas. Vouw hem naar binnen en stik hem smal langs de kant door.
7. Stik de belegpas vast door in de naad tussen de pas en de rok te stikken.
8. Indien er een tunnel in de bovenkant moet worden gemaakt, stik dan nu een tunnel aan de bovenkant van de achterpas.
9. Vouw de plooi in de voorrok volgens de tekens van het patroon. (pas de rok en verander eventueel de plooidiepte) Maak een knoopsgat in de overslag (voor grotere maten liever twee knoopsgaten) – hierdoor wordt de vouw vastgelegd. Maak een knoopsgat in de pas voor de knoop aan de binnenkant volgens het teken op het patroon.
10. Zet de knopen aan. Let daarbij op dat de knoop voor de binnenkant aan de binnenpas wordt gezet zonder dat je hem van buiten af ziet.
11. Vouw de plooi in de zak (speld hem eventueel vast). Stik het beleg van de zak aan de zak. Knip de hoeken schuin af. Keer het beleg. Stik de beleg zoom vast. Vouw de naad aan de zijkant en onderkant naar binnen en stik hem op de rok. Stik hem smal langs de kant op de rok vast. Stik kleine tremsjes aan de zakingangen.
12. Rijg elastiek door de tunnel. Rek het tot de gewenste breedte en stik het vast.
13. Vouw de zoom naar binnen en stik hem vast.

Hemdje

1. Werk alle delen rondom af.
2. Leg voor- en achterpand goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden.
3. Stik de biezen aan de hals en de armsgaten. Vouw de naden naar binnen en stik ze met een rekbare steek door.
4. Sluit de zijnaden.
5. Vouw de zoom naar binnen en stik hem door.

Klaar!

Veel plezier en succes!