

ODA

Hübsches
Rundpassenkleid
in zwei Weiten.



In der vorderen und
hinteren Mitte in Falten
gelegt oder gekräuselt?
DU entscheidest!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Zunächst anhand der Maßtabelle überprüfen, ob die normale oder weite Version genäht werden soll.

Vorder- und Rückenteil passe laut Schnitttabelle zuschneiden.



Vorder- und Rückenteil zuschneiden.

Die Armausschnitte bekommen dabei **KEINE** Nahtzugabe.



Entweder den vorderen und rückwärtigen Bereich einkräuseln...



... oder die Faltenmitten auf die linke Stoffseite übertragen.

Je länger die Falten abgenäht werden, umso schmaler ist die Passform des Kleides.



Falten je nach gewünschter Länge knapp 1 cm breit abnähen.



Auf diese Weise vorne und hinten die Falten nähen.



Falten entweder flach auseinander oder zu einer Seite bügeln.



Von der rechten Seite aus die Falten absteppen, dazu kann auch schön ein breiterer Zierstich genutzt werden.



Am unteren Faltenende die Stiche gut vernähen oder mit einem kleinen Zickzackriegel verstärken.



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen.



Einfassstreifen/Schrägband **rechts auf links** entlang der Armrundungen nähen. Am Anfang und Ende etwas überstehen lassen.



Einfassstreifen/Schrägband doppelt um die Kante herumklappen und festnähen.



Überstehende Enden im Verlauf zurückschneiden.



Passen im Bereich der Knopflöcher/ Knöpfe mit Vlieseline verstärken.



Einfache Nähweise der Passe

Passen rechts auf rechts nähen, an der Unterkante eine 4 cm breite Wendeöffnung lassen. Nahtzugaben einkürzen/einknipsen, Ecken abschrägen.



Passen wenden, bügeln, dabei die offenen Nahtzugaben der Wendeöffnung im Verlauf der Rundung nach innen legen.



Obere Kleidkante versäubern und ca. 1 cm überlappend unter die Passen stecken.



Passen rundherum absteppen und die Kleidteile mitfassen. Mit einer zweiten Naht oder breiterem Zierstich die Unterkante fixieren.

Auf diese Weise auch die zweite Passe annähen.



Passe für Näherfahre

Äußere Passe rechts auf rechts auf die Kleidteile steppen. Dabei nicht nur knapp auf der Nahtzugabe, sondern gleich richtig mit entsprechender Nahtzugabe annähen.



Inneres Passenteil rechts auf rechts darüber stecken und rundherum so weit wie möglich aufeinander nähren. Dabei verbleibt in der unteren Mitte eine etwas größere Wendeöffnung. Nahtzugaben einkürzen/ die Rundungen einknipsen, Ecken abschrägen.



Passen wenden, gut ausformen. Die Nahtzugabe an der Wendeöffnung im Verlauf der Rundung nach innen klappen und die Passe bügeln.



Von der rechten Stoffseite aus die auf der Innenseite verbliebene Öffnung fixieren.



Auf der linken Seite sollte die Passe im Bereich der Öffnung die Ansatznaht ganz knapp überdecken.



Passen rundherum absteppen.



Passen zueinander ausrichten und Knopfposition bestimmen.



Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen.

Alternativ das Kleid mit Druckknöpfen verschließen.



Den Saum versäubern und säumen oder Einfassen.

Viele weitere Ideen zum Verarbeiten runder Säume zeigt der FREEbook „[Runde Säume](#)“.



Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

