

SOPHIE



*Oben schön schmal, wie
eine Corsage, ...*

*... ab der Hüfte dann wahlweise
in zwei Weiten schwingend -
das ist SOPHIE!*



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung SOPHIE

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Oberes Vorder- und Rückenteil, Seitenteile und mittleres Vorder- und Rückenteil zuschneiden.



Untere Vorder-/Rückenteile entweder in der schmalen oder weiten Version zuschneiden.



Belege und Träger zuschneiden, die Vorderkanten der vorderen Belege dabei OHNE Nahtzugabe zuschneiden.



Bei leichten oder mittel schweren Stoffen Vlieseline auf die Knopfleisten bügeln.



Bei dem Trägerkleid kann der Taillenbereich mit Ösen und Band gerafft werden.

Für die Raffung nach außen gerichtete Schlaufen laut Markierung auf die Nahtzugabe der rückwärtigen Seitenteile nähen.



Rückwärtige Seitenteile rechts auf rechts ans Mittelteil nähen.



Vordere Seitenteile rechts auf rechts an die Vorderteile nähen.

Alle Nahtzugaben nach außen klappen und absteppen.



Seitliche Nahtzugaben der Träger nach innen bügeln, Träger rechts auf rechts zur Hälfte bügeln, seitlich absteppen.



Träger nach unten gerichtet rechts auf rechts knappkantig auf die Vorderteile steppen.



Die anderen Trägerenden rechts auf rechts auf die Nahtzugabe des Rückenteils nähen.



Unterkanten der Belege und vordere Belegkante der Vorderteile versäubern.



Vordere Knopfleisten-Belege an der Umbruchlinie nach außen klappen und feststecken.



Vorderteilbeleg rechts auf rechts aufstecken. Die Vorderkante des Vorderteilbelegs liegt dabei überlappend **auf** dem Knopfbeleg. Beleg festnähen, Ecken abschrägen, Nahtzugaben etwas einkürzen.

Die Träger liegen dabei zwischen Beleg und Vorderteil.



Rückwärtigen Beleg festnähen, Ecken abschrägen, Nahtzugaben etwas einkürzen.

Die Träger liegen dabei zwischen Beleg und Rückenteil.



Seitennähte und die Nähte der Belege rechts auf rechts schließen nähen, die Belege dazu nach oben klappen.



Belege nach innen wenden, bügeln und rundherum absteppen.



Den Beleg mit einer kurzen Naht im Nahtschatten der Seitennaht feststeppen.



Entweder jetzt Knopflöcher arbeiten oder später Drucker anbringen.



Knopfleiste mit den vorderen Mitten übereinander legen und im unteren Bereich aufeinander fixieren.

Auf Wunsch Gürtelschlaufen fertigen. Dazu die Nahtzugabe nach innen legen und die Gürtelschleife zur Hälfte falten und rechts und links absteppen.

Alternativ aus Webband Gürtelschlaufen anbringen.

Die Gürtelschlaufen lauf Markierung auf dem mittleren Streifen auf der Nahtzugabe fixieren.



Mittlere Vorder-/Rückenteile rechts auf rechts an die Rockteile nähen.



Seitennähte rechts auf rechts schließen.



Das Oberteil rechts auf rechts in das Rockteil stecken und annähen, die Seitennähte treffen dabei aufeinander.



Quernähte nach oben bzw. unten bügeln und absteppen.



Rockteil säumen, das [FREEBook](#) „Runde Säume“ hält dazu viele Vorschläge parat.



Knöpfe annähen oder Druckknöpfe anbringen.

FERTIG!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.