

ROXY is een basispatroon voor een blouse.....in 2 lengtes en met 3 mouwvarianten. Door de Weense naden kan er heerlijk met stof gespeeld worden.

Normale katoentjes zijn ideaal, maar ook gemaakt van tricot ziet dit model er heel leuk uit.

De sluiting op de rug kan op verschillende manieren gemaakt worden, waardoor dit patroon ook geschikt is voor beginnende naaisters.

Het model valt normaal qua maat, maar door de taillenaden kan het voor stevige meisjes te krap worden. Eén maat groter is dan beter.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat. Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152
bovenwijdte	63 cm	65 cm	67 cm	71 cm	75 cm	83 cm
mouw, heel kort	12,2 cm	12,8 cm	13,5 cm	14,5 cm	15 cm	16,5 cm
mouw, kort	17,8 cm	18,4 cm	19 cm	20 cm	20,5 cm	22 cm
mouw, lang	37 cm	41 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
blouse, lengte voor	30 cm	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	51,5 cm
tuniek, lengte voor	48 cm	54,5 cm	61 cm	69,5 cm	78 cm	89 cm
stof, blouse met korte mouw (140 cm breed)	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm
stof, blouse met lange mouw (140 cm breed)	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
stof, tuniek met lange mouw (140 cm breed)	90 cm	100 cm	115 cm	130 cm	155 cm	175 cm
fournituren	elastiek, evt knopen, drukker of rits					

Knippen

Knip de patroondelen in de gekozen lengte volgens de knijplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.

De sluiting op de rug kan op verschillende manieren gemaakt worden. Als de keuze valt op een split afgewerkt met een schuine strook of op een rits dan vervallen de aangeknippte beleggen aan de midden-achterpanden.

Tip: als gekozen wordt voor een rits als sluiting op de rug, knip dan middenachter en aan het halsbeleg-middenachter een naadtoeslag van 1,5 cm aan.

Kniplijst

1 - voorpand midden	1 x aan de stofvouw
2 - zij-voorpand	2 x
3 - achterpand midden	2 x
4 - zij-achterpand	2 x
5 - mouw kort	2 x
6 - halsbeleg	1 x aan de stofvouw
(7 - mouw lang	2 x)
afwerkstrook (klaar 1,5 cm breed)	2 x
86/92: 3,0 x 19,0 cm	
98/104: 3,0 x 19,5 cm	
110/116: 3,0 x 20,0 cm	
122/128: 3,0 x 20,5 cm	
134/140: 3,0 x 21,0 cm	
146/152: 3,0 x 21,5 cm	

Werkwijze**Tuniek-blouse met beleg en knopen/drukkers**

Verstevig de beleggen met vlieseline bij gebruik van dunne stof.

1. Werk alle delen met een zigzagsteek af of gebruik de locker.
2. Stik de zij-voorpanden g.k.o.e. aan het voorpand. Stik ook de zij-achterpanden g.k.o.e. aan de midden-achterpanden. Vouw de naden naar het midden en stik ze smal door.
3. **Hele korte mouw:** vouw de zoom van de mouwtjes 1 cm naar binnen om en stik ze vast. Rijg dun elastiek in het tunneltje en zet dat op de gewenste lengte met een paar steekjes op de naadtoeslagen vast. Ipv een tunneltje kan ook sier-elastiek uitgerekt op de zoompjes gestikt worden.
Korte mouw: deze kunnen op dezelfde manier als boven worden afgewerkt.
Lange mouw: rimpel de onderkant mouw op de naadtoeslag tot aan de gewenste breedte in. Speld de afwerkstrook met de goede kant op de verkeerde kant van de mouwzoom en stik hem met een smalle zigzagsteek vast. Vouw de strook naar de goede kant van de mouw, vouw de naadtoeslag naar binnen en stik hem weer met een zigzagsteekje op de mouw vast. Knip eventueel het teveel aan afwerkstrook af.
4. Speld de mouwen volgens de tekens in de armsgaten en stik ze vast. **Hele korte mouw:** De rest van de naadtoeslagen in de armsgaten naar binnen strijken. Vouw de naden van de mouw in het voor- en achterpand en stik ze rondom aan de goede kant door.
5. Speld het halsbeleg goede kanten op elkaar in de hals. Stik de halsrondding. Knip de naden korter en keer het beleg naar binnen.
6. Leg de achterpanden g.k.o.e. Stik de middenachternaad vanaf het belegbegin tot aan de zoom. Hecht begin en einde goed af. Knip de beleggen bij de hoekjes voorzichtig in tot aan de naad.

7. Linker achterpand: vouw de naadtoeslag van het beleg bij de korte en de lange kant naar de verkeerde kant van de stof. Vouw het beleg bij de omvouw over het halsbeleg heen en speld het vast.
8. Rechter achterpand: Vouw ook hier de naadtoeslag van het beleg naar de verkeerde stofkant.
Tip: bij gebruik van dikke stof is het beter de naadtoeslag op de lange kant van het beleg korter te knippen.
Vouw het beleg volgens de tekens bij de vouwlijn dubbel naar binnen en speld hem vast. Ook hier ligt het halsbeleg onder het achterpandbeleg.
9. Stik de beleggen vast en stik gelijk de hals door aan de goede kant van de stof.
Stik de hals in een afstand van ca. 1 cm nog een keertje door.
10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer.
Bij de hele korte mouwtjes alleen de zijnaden stikken.
Bij de lange mouwen de naden naar één zijkant vouwen. Stik bij de mouwzoom de naad met een kleine driehoek aan de binnenkant vast.
11. Maak knoopsgaten en zet knopen aan, of sla drukkers in.

Tuniek-blouse met bandjessluiting

1. Maak de versie met beleg zoals hierboven beschreven onder punt 1 tot en met 5.
2. Stik de hals smal door en nog een keer voetjebreed.
3. Geef middenachter aan tot waar het split komt en sluit de rest van de middenachternaad g.k.o.e. Hecht de naad bij het split goed af.
4. Stik een schuine strook (of biasband) g.k.o.e. aan het split. Vouw aan het begin en het einde van het split het schuine band 1 cm naar de verkeerde kant van het split.
Let er op dat links boven begonnen wordt en in de rechter richel van het band gestikt wordt.
Trek aan het einde van het split het band voorzichtig recht en stik aan de andere kant verder.
5. Vouw het band naar binnen en speld het vast. Leg een lusje van een sierbandje onder het naar binnen geklapte biasband.
6. Stik het biasband aan de goede kant met een smalle zigzag door. Daarbij wordt ook de achterkant van het band vast gestikt. Vouw het lusje naar het midden en stik het met een trensje vast.
7. Vouw het achterpand g.k.o.e. in de lengte dubbel en stik bij het spliteinde een driehoekje in het biasband.
Vouw het achterpand weer open en strijk het plat.
8. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer.
Stik bij de hele korte mouwtjes alleen de zijnaden.
Bij de lange mouwen de naden naar één kant vouwen en bij de zoom de naad met een kleine driehoek vast stikken. Zoom de tuniek/blouse..

Tuniek-blouse met ritssluiting

1. Maak de versie met beleg zoals bovenaan beschreven onder punt 1 tot en met 5, maar vouw het beleg nog niet naar binnen. Vouw het beleg naar boven.
2. Stik de rits in de middenachternaad. Speld daarvoor de naden g.k.o.e. en geef het einde van de rits middenachter aan op de stof. Let op de naadtoeslag van 1,5 cm!
Stik het halsbeleg en aansluitend de middenachternaad tot aan het teken met de groots mogelijke steeklengte. Stel de machine weer op de normale steeklengte in, hecht even af en stik de middenachternaad verder tot aan de zoom.
3. Speld de rits met de tandjes naar beneden op de middenachternaad. Begin vlak onder het begin van het beleg en vouw de uiteinden van de rits naar de zijkant. (Bij veel stoffen kan je de rits gewoon met plakband tijdelijk vast plakken, dan kan je hem gemakkelijk vast naaien. Probeer het maar eens!)
4. Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naald in de juiste positie. Begin bovenaan de rits met stikken en stik de rits links en rechts vlak naast de tandjes vast. Stik een dwarsnaad onder aan de rits als versteviging. Tip: bij kunststof ritsen kan meestal zonder problemen over de rits heen gestikt worden. Eventueel kan zelfs de rits, na het stikken van de dwarsnaad, ingekort worden.
5. Torn de naad met de grote steken nu los. Vouw het halsbeleg naar binnen en stik de hals door. Stik de korte kanten van het beleg met de hand vast of stik de bovenste centimeters van de achternaad nog een keer met de machine en stik daarbij het beleg mee.
6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. Stik de zij- en mouwnaden in één keer.
Bij de tuniek met hele korte mouwtjes alleen de zijnaden stikken. Bij de lange mouwen de naden naar één kant vouwen en bij de zoom de naad met een kleine driehoek vast stikken.
Zoom de tuniek/blouse.

Klaar! Veel succes en plezier met het maken van ROXY!!!