

De overgooier bestaat uit veel patroondelen die ervoor zorgen, dat de rok naar beneden toe heel breed valt. Als je ermee draait, is hij zo breed als een cirkelrok. Hij valt vrij kort, hij valt net boven de knie. In het achterpand kunnen voor smalle meisjes figuurnaadjes worden gestikt om de pasvorm perfect te krijgen. Een rits middenachter zorgt voor makkelijk aan- en uittrekken. De schouderbanden worden achter aan de rok geknoopt en kunnen zo aan het kind aangepast worden.

Voor deze rok is wel wat naai-ervaring nodig en een nauwkeurige aanpak; maar daarvoor word je als hij klaar is aan het eind beloond met een bijzonder kledingstuk!

Maak de overgooier van niet-rekbare stevige stoffen zoals soepele spijkerstof, ribcord, poplin, etc.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/ maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Materiaal/maten	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
bovenbreedte figuurnaden open	60 cm	64 cm	68 cm	72 cm	80 cm	88 cm	96 cm
bovenbreedte figuurnaden gestikt	52 cm	56 cm	60 cm	64 cm	72 cm	80 cm	88 cm
lengte voor	56 cm	62 cm	68 cm	75 cm	83 cm	91 cm	99 cm
stof (140 cm breed)	95 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
rits	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm
fournituren	2 grote knopen, stukjes vlieseline, evt. Stylefix						

Knippen

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.

Knip alle patroondelen volgens de knijplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. (dit zijn de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen)

Tip : om te zorgen dat de patroondeeltjes niet verwisseld worden, is het handig om de hoeken te nummeren bijv. met tape. Of speld de papieren patroondelen op de bijbehorende patroondelen.

Er zijn twee verschillende achterpandbeleggen (patroondelen 13 resp.13a). Eéntje voor de variant MET figuurnaden en ééntje ZONDER figuurnaden. Kies het beleg voor de versie die je wilt gebruiken.

Knip de bovenste en middelste achterpanddelen (patroondelen 6 en 8) en de achterpasbeleggen (patroondelen 13 of 13a) middenachter met extra naadtoeslag van 1,5 cm voor de ritssluiting.

Het voorpandbeleg (patroondeel 12) en het achterpandbeleg (patroondeel 13 of 13 a) aan de onderkant ZONDER naadtoeslag knippen. Bij gebruik van dikkere stoffen is het beter, de beleggen van dunnere stof te knippen.

Voor smalle meisjes kan de overgooier met de ingetekende figuurnaadjes getailleerd worden. Teken hiervoor de figuurnaden bij het zijachterpand (patroondeel 5) en het bovenste middenachterpand (patroondeel 6) op de binnenkant van de stof.

De zakken zijn van dubbele stof (patroondeel 9). Bij gebruik van dikke stoffen is het beter, de zakvoering van een dunnere stof te knippen. Let hierbij op, dat de binnenkant van de zakken zichtbaar is.

Maak riemlusjes (patroondeel 11) naar wens.

Patroondelen

1 - voorpand, boven, zijkant	2 x
2 - voorpand, boven, midden	2 x
3 - voorpand, onder, zijkant	2 x
4 - voorpand, onder, midden	2 x
5 - achterpand, boven, zijkant	2 x
6 - achterpand, boven, midden	2 x
7 - achterkant, onder, zijkant	2 x
8 - achterpand, onder, midden	2 x
9 - zak	4 x (of 2 x van buiten- en voeringstof)
10 - schouderbanden	2 x
11 - riemlusjes	5 x (of naar wens)
12 - voorpandbeleg	1 x aan de stofvouw
13 - achterpandbeleg (met figuurnaden)	2 x
13a - achterpandbeleg (zonder figuurnaden)	2 x

Werwijze**Bij het inelkaar zetten van de patroondelen goed op de patroontekens letten!!**

Bij dunne of rekbare stoffen is het beter, de beleggen met vlieselinestroken te verstevigen.

1. **Zakken:** speld twee zakdelen (buitenkant en voering) met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en onderkant (lange kanten) op elkaar. Knip de naadtoeslagen korter, keer de zak naar de goede kant en strijk de naden plat. Stik de zakingang aan de goede kant smal en voetjebreed door. Speld de zak volgens de patroontekens aan het onderste zijvoorpand en stik de onderkanten op elkaar. (omdat de zakken een beetje bol zitten en niet plat op de rok liggen, is het het gemakkelijkst als de zakken eerst alleen aan de lange zijkant en aan de onderkant vastgespeld worden).
Speld de zakken in de hoeken met een paar steekjes op de naadtoeslag van de onderste zijpanden vast.

Speld naar wens de overwijdte van de zakken aan de korte zijkanten met spelden naar binnen, zodat bij het sluiten van de zijnaden straks, de zak niet per ongeluk met plooiën wordt meegestikt.
2. **Voorrok:** speld een zij-boven voorpand met de goede kanten op elkaar op een onder-zij-voorpand. Stik ze op elkaar. Werk de naden samen af, vouw de naadtoeslag naar boven en strijk de naad plat.
Let op: de naden (en ook de volgende dwarsdeelnaden) worden nu nog NIET doorgestikt.
3. Stik op dezelfde manier de midden-boven-voorpanden met de goede kanten op elkaar aan de middenvoorpanden. Werk de naadtoeslag weer samen af en strijk hem in de bovenste middenvoorpanden.
4. Leg de middelste voorpanden met de goede kanten op elkaar en stik de middenvoornaad. Let op dat de deelnaden netjes op elkaar aansluiten. Werk de naadtoeslag samen af, strijk hem naar een zijkant en stik hem aan de goede kant door. De naden kunnen ook apart afgewerkt worden zodat daarna de naad opengestreken kan worden. Stik hem dan aan beide kanten smal door.
5. Speld de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenvoorpand en stik de naden. Let daarbij weer goed op dat de deelnaden netjes doorlopen. Werk de naden samen af en strijk ze naar het middenvoorpand. Strijk ze en stik ze aan de goede kant door.
6. **Achterrok:** maak voor smalle meisje figuurnaden in de bovenste achterpanddelen.
Doe dit als volgt: vouw de bovenste zij-achterpanden en de bovenste-middenachterpanden bij de patroontekens dubbel, goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. Laat de figuurnaden naar het einde toe smal toelopen en hecht begin- en einddraden goed af.
Strijk de figuurnaden richting de zijnaad. Stik de figuurnaden naar wens aan de goede kant door.
De figuurnaden kunnen ook pas na stap 10, als alle rokdelen aaneelkaar genaaid zijn, gestikt worden. Dan kan de rok ook even aangepast worden en gekeken of de figuurnaden wel nodig zijn of niet.

7. Speld en stik een zij-achterdeeltje met de goede kanten op elkaar aan een onderzij-achterpand. Werk de naadtoeslagen samen af, strijk ze in het zij-achterpand.
8. Stik op dezelfde manier de bovenste midden-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan de onderste middenachterpanden. Werk de naadtoeslagen samen af en strijk ze naar boven. Werk de middenachterranda af aan beide kanten.
9. **Knoopsgat maken:** de zij-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan de midden-achterpanden stikken. Begin daarmee aan de bovenkant en laat na ca. 4 cm (de naadtoeslag meegerekend) een stukje open van ca. 4 cm of zo groot dat de knoop erdoor kan. Stik daarna weer verder tot het einde. Hecht de draden voor en na de opening goed af. Let erop dat de deelnaden op elkaar vallen en zo netjes doorlopen. Werk de naadtoeslagen samen af (of van tevoren), strijk ze open en stik de naad aan beide kanten vanaf de goede kant door. Stik boven en onder het knoopsgat een trensje.
10. **Voor- en achterrok met elkaar verbinden:** leg de voor- en achterrokdelen met de goede kanten op elkaar, speld ze en sluit de zijnaden. Let erop, dat de deelnaden doorlopen. Werk de naadtoeslagen samen af, strijk ze naar achteren en stik ze aan de goede kant door. Stik nu de dwarsnaden van de boven- en onderrokdelen in één keer aan de goede kant door.
11. **Schouderbanden:** Werk de schouderbanden rondom af met een zigzagsteekje of de locker. Strijk de naadtoeslagen aan de lange en de korte kanten naar binnen. Strijk daar waar later knopen of drukkers komen een stukje vlieseline aan de binnenkant van de stof. Vouw de schouderbanden dubbel, goede kant buiten, strijk ze en stik ze aan de lange kanten en één korte kant door. De naadtoeslag aan de nog open korte kant worden hierbij niet naar binnen gevouwen.
Handige naaisters kunnen de schouderbanden bij het beleg aannaaien mee stikken: speld de schouderbanden dan met de open korte kant en naar beneden wijzen goede kanten op elkaar aan de voorste punten van de voorrok. De puntige kant van de voorrok blijft vrij, omdat de schouderbanden alleen maar aan de zijkanten worden vastgestikt. Het middenstuk van de band wordt NIET meegenaid. Controleer nog even of de schouderband na het omhoogvouwen ook goed zit.
12. **Beleg:** stik het voorpasbeleg met de korte kanten op het achterpasbeleg. Werk de naadtoeslagen samen af en vouw ze naar de voorkant. Werk de onderrand van het beleg af.
Overgooier met figuurnaden: speld het beleg met de goede kanten op elkaar langs de bovenrand van de pas. Stik het beleg vast en let erop dat de zijnaden op elkaar vallen. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg, vooral die in de "binnenhoeken" kort wegknippen.
Overgooier zonder figuurnaden: de achterpasbeleggen (patroondeel 13a) worden niet langs de bovenkant gespeld, maar eerst bij de zijnaden en middenachter gespeld, dan het beleg bij de deelnaad bovenaan vastspelden. Speld daarna het beleg vast en knip het teveel van de achterpanden aan de bovenkant boven het beleg na het vastnaaien weg: Doordat er geen figuurnaden in het achterpand zijn gestikt, blijven er aan de bovenkant punten staan, deze worden weggeknipt.
Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg, vooral die in de "binnenhoeken" kort wegknippen.
13. **Rits inzetten:**
Overgooier met normale ritssluiting: leg de achterpanden met de goede kanten op elkaar en geef het ritseinde aan met een speld. Vouw het beleg naar boven en stik de middenachternaad van boven tot aan de speld met de grootst mogelijke steeklengte. Let op de bredere naadtoeslag van 1,5 cm aan beide middenachterkanten. Stel de naaimachine weer in de normale stand, hecht de draad goed af en stik verder tot aan de zoom. Let tussendoor op dat de dwarsnaden op elkaar aansluiten. Strijk de naad open.

Leg de rits met de tandjes naar beneden op de achterkant van de middenachternaad. Begin net iets onder de aanzetnaad van het beleg en vouw de overhangende stukjes ritsband naar de zijkanten. STYLEFIX is hierbij zeer behulpzaam. (= dubbelzijdig kleefband)
Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naald evt. in de juiste positie. Stik van boven naar beneden aan beide kanten de rits smal langs de tandjes vast. Stik onder bij het einde twee keer een dwarsnaad voor de zekerheid.

Tip: over ritsen van kunststof kan meestal moeiteloos gestikt worden. Daarna kunnen ze ook eenvoudig worden afgeknipt.

Torn de naad met de grote steken boven de rits los en kijk of de rits goed open kan.

Overgooier met blinde ritssluiting : let op: bij blinde ritsen zitten de tandje aan de „verkeerde” kant en zijn een beetje naar binnen gerold. Ze kunnen met de vingers “open” gevouwen worden.

Vouw het beleg naar boven. Doe de blinde rits open. Leg het met de runner naar beneden en de tandjeskant omhoog op de goede kant van de stof. De eerste dikke tandjes vallen precies onder de aanzetnaad van het beleg. Denk eraan, dat er een naadtoeslag van 1,5 cm zit.

Voor beginners is het handig om bij deze dikke tandjes te beginnen en de rits op de naadtoeslag langs het ritsband vast te zetten. Gevorderden kunnen het zonder deze hulpnaad.

Klik het voetje voor de blinde rits (speciaal voetje) aan de machine. Begin weer bij de dikke sluitdandjes boven en stik de rits vast. Vouw daarbij de tandjes wat opzij en leid de rits in de linker richel van het voetje. De naald steekt vlak naast de tandjes in het ritsband. Stik tot kort voor de runner aan het einde.

Speld de andere rits helft op dezelfde manier aan de rechter achter helft op de naadtoeslag vast. Probeer even of de rits netjes zit door het te sluiten. Let op, dat de deelnaden doorlopen. Doe de rits weer open en stik hem net als de andere kant eerst langs de buitenrand op de naadtoeslag vast. Daarna vlak langs de tandjesrand met het blinde ritsvoetje, de tandjes lopen in de rechter richel van het voetje.

Sluit de rits en speld de beide rokhelften met de goede kanten op elkaar. Klik het normale ritsvoetje aan de machine, de naald moet rechts van het voetje in de stof steken. Begin bij zoom en stik ca. 1,5 cm vanaf de stofrand naar boven tot een paar millimeter parallel aan de ritsnaad. Vouw daarbij het losse stukje ritsband even voorzichtig iets opzij. Hecht de naad goed af, strijk hem open.

14. Vouw het beleg naar binnen. Duw de punten goed uit en strijk alles goed in model, maar nog NIET doorstikken.

Als de schouderbanden tussen het beleg en buitenkant inzitten, wijzen ze nu naar beneden en zitten ze alleen aan de hoeken vast. Vouw de schouderbanden naar boven en speld ze vast. De omvouw van de banden liggen aan de onderrand van het beleg. Kijk nog een keertje goed of de schouderbanden nu goed zitten.

De schouderbanden kunnen nu ook met de open korte kant naar beneden gericht aan de voorste punten op de beleggen worden gespeld. (aan de binnenkant van de pas) De punten van de voorpas blijven los. Vouw de banden nu naar boven en speld ze goed vast. De omvouwlijn van de schouderbanden liggen aan de onderkant van het beleg. Kijk nog even goed of de schouderbanden netjes zitten.

15. Stik het beleg smal door en in een afstand van 1,5 cm vanaf de rand, de schouderbanden worden daarbij meegestikt. Naai de korte kanten van het beleg met de hand vast of stik de bovenste centimeters van de middenachternaad nog een keer met de machine door en stik daarbij het beleg mee vast.
16. Zoom de overgooier. Werk daarvoor eerst de zoom af, vouw hem naar binnen en stik hem door. Pas de overgooier en kijk waar de grote knopen aan de schouderbanden moeten komen. Maak riemlusjes naar wens. Doe dit door de strook voor de riemlusjes aan beide kanten naar binnen te vouwen en te strijken. Stik de riemlussen aan beide kanten door. Pas de overgooier even aan om goed te kijken op welke hoogte de riemlusjes moeten komen. Stik de lusjes op de gewenste hoogte vast op de deelnaden of op een andere plaats naar wens. Stik ze eventueel met trensjes vast.

Klaar!

Veel plezier en succes met MALIBU!