

IZZY is een jasje in A-lijn dat lekker ruim valt en zowel voor slanke als stevige meisjes geschikt is.

De schuine ritssluiting en de asymmetrische zakken zijn aparte details die de jas zijn bijzondere uitstraling geven. Boordjes aan de mouwen en een opstaand kraagje beschermen tegen de koude wind.

Door het bijzondere patroon is de jas zelfs in de meest eenvoudige uitvoering al een apart kledingstuk, maar ook biedt deze jas veel mogelijkheden om stoffen te combineren en om te versieren.

Afhankelijk van de stofkeuze wordt de jas steeds weer anders: verschillende kleurtjes gecombineerd, effen stof voor grotere meisjes of zelfs een stoere ruit met letters voor kleine stoere jongens.

IZZY is bedoeld als herfst- of tussendoorjack. Er past ook nog een dikke trui onder.

Voor de buitenkant zijn alle wind- en waterafstotende stoffen geschikt, maar ook poplin, spijkerstof of rib etc. Voor de voering kan fleec, blouclé, pluche, borg e.d. gebruikt worden, maar ook een gesteppe voering of wattine gecombineerd met flanel of tricot.

De mouwboordjes zitten fijn als ze gemaakt worden van goed rekbaar boordstof, maar ook dikke, met de hand gebreide boordjes zijn erg leuk om te zien en lekker warm, alles kan, wat je maar leuk vindt.

Dit jack is echt niet moeilijk om te maken, beginnende naaisters kunnen het rustig proberen. Met behulp van de stap-voor-stap beschrijving met foto's is het heel gemakkelijk.

Deze jas met haar mooie iets wijduitlopende vorm is ook bijzonder geschikt voor stevige meisjes. Het model valt ruim in de wijdte.

Afhankelijk van de bovenwijdte van het kind, kan hij ook in een maatje groter gemaakt worden. Neem daarvoor eerst de maat van het kind op en vergelijk deze met de tabel. Maak indien nodig de mouwen korter. De jas is dan in ieder geval lang genoeg en kan zonder problemen een hele poos meegroeien.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

## Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

materiaal/ maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	80 cm	82 cm	84 cm	88 cm	92 cm	100 cm	108 cm
schouderbreedte	6,1 cm	6,5 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,7 cm	9,5 cm
lengte vóór	48 cm	52 cm	55 cm	59 cm	63 cm	69 cm	75 cm
mouwlengte	30 cm	34 cm	38 cm	43 cm	48 cm	53 cm	58 cm
lengte mouwboordje	8 cm	8 cm	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
<b>stof, buitenkant (140 cm breed)</b>	105 cm	115 cm	125 cm	140 cm	155 cm	175 cm	205 cm
<b>stof, binnenkant (140 cm breed)</b>	105 cm	115 cm	125 cm	140 cm	155 cm	175 cm	205 cm
<b>stof, tricot/boordstof (140 cm breed)</b>	20 cm						
<b>deelbare rits</b>	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
<b>fournituren</b>	1 tot 3 knopen of drukkers, vlieseline of naadband						

Knippen

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.

Let er goed op dat de patroondelen van het voorpand op de **goede kant van de enkele stof** geknipt worden.

Let er bij het knippen van de asymmetrische voorpanddelen (patroondeel 1 en 2) op dat de naadtoeslagen van de schuine kanten heel regelmatig worden geknipt en dat deze niet worden uitgerekt.

Bij gebruik van dikke stoffen voor de buitenkant van de jas, is het mooier om de zakken met een dunnere stof te voeren.

Kniplijst

	buitenste stof	voering
1 - voorpand, links	1 x	1 x
2 - voorpand, rechts	1 x	1 x
3 - achterpand	1 x a.d. stofvouw	1 x aan de stofvouw
4 - mouw	2 x	2 x
5 - buikzak	2 x <b>of</b> 1 x en	1 x
6 - capuchonrandje	2 x <b>of</b> 1 x en	1 x
7 - capuchon	2 x	2 x
8 - borstzakje	2 x <b>of</b> 1 x en	1 x
9 - borstzakklepje	2 x <b>of</b> 1 x en	1 x
10 - zakje, klein	2 x	
11 - mouwboordje	2 x –van tricot/ <b>boordstof</b>	

Werkwijze

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de jas. Voor een hele nauwkeurige aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeljes te koop waarmee de rits precies op maat gemaakt kan worden.

Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in de naaimachine aan.

- Borstzakje:** speld de zakjesdelen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) Stik ze rondom op elkaar en laat daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer het zakje. Vouw volgens de patroontekens een plooi in het zakje en speld het vast. Stik de bovenkant aan de goede kant door en sluit daarbij de keeropening.

**Borstzakklepje:** speld de klepjesdelen met de g.k.o.e. stik de deeltjes rondom op elkaar maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslagen wat korter, de hoeken schuin weg en keer het klepje. Stik het klepje aan de zij- en onderkant door.

**Buikzak :** Speld de zakdelen met de g.k.o.e. Stik de bovenkant en de zijkanten op elkaar. Knip de naadtoeslagen korter en keer de zak. Stik de zakingangen aan de goede kant door (let hierbij op de patroontekens).

**Kleine zak:** Speld de zakdeeltjes met de g.k.o.e. Stik ze rondom vast en laat aan de rechte zijkant een klein stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter, de hoek schuin af en keer het zakje. Stik de ronde bovenkant door en let daarbij op de patroonlijnen.
- Speld het borstzakje en klep volgens de patroontekens op het rechter voorpand. Stik het zakje langs de ronding vast. Let hierbij op de gespelde plooi aan de onderkant. Verstevig de zakingangen met een trensje. Stik het klepje aan de bovenkant smal langs de kant vast en stik het nog een keer voetjebreed door. Sluit daarbij de keeropening en zet ook de hoeken met een klein trensje vast. Maak naar wens een knoopsgat in de klep en zet een knoop op het borstzakje. Of sla drukkers in.
- Speld het kleine zakje op de buikzak. Stik het zakje tot aan het teken voor de omvouw vast op de buikzak. Sluit daarbij de keeropening. Het begin en het einde van de naad zijn gelijk de plaatsen waar het zakje wordt omgevouwen. Vouw de bovenkant van het zakje naar beneden en verstevig de hoeken bij de zakingangen met een trensje, zo blijft de omslag netjes zitten.
- Speld de buikzak op het rechter voorpand. De onderkant van de zak loopt gelijk met de onderkant van de jas. De middenvoortekens van de zak en het rechter voorpand vallen op elkaar. De zijkant van de zak loopt gelijk met de schuine sluiting met 2cm ruimte en de naadtoeslag ertussen. Stik de zakken vast, laat de zakingangen open en verstevig die met trensjes.
- Leg de voorpanden en het achterpand met de g.k.o.e. en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.
- Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de naadtoeslagen naar de jas toe en stik ze naar wens aan de goede kant door.
- Leg voor- en achterpand met de g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.

8. Speld de capuchondelen g.k.o.e en stik de ronde middenachternaad. Keer de muts en stik de naad door.
9. Zet de capuchon in de hals g.k.o.e. Let er op dat de middenachternaad van de capuchon op middenachter van het achterpand valt en de voorranden van de capuchon op de tekens van het patroon. De schouderaden vallen op de tekens van de capuchon.
10. Strijk vliesselane of naadband aan de binnenkant van de schuine voorranden.  
Speld de rits met de tandjes naar buiten wijzend en met de runner naar beneden langs de schuine voorrand van het rechter voorpand. De rits ligt met de goede kant op de goede kant van de jas.  
Dit gaat het beste als de rits open is.  
Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden vast. Hecht de laatste steken aan de onderkant goed af.  
Vouw aan de bovenkant het stukje ritsband in een rechte hoek naar het midden van de jas. Stik dit op het ritsband vast en pas heel goed op dat de stof niet uitgerekt wordt.
11. Sluit de rits en leg de voorpanden g.k.o.e. Speld de andere jashelft aan de andere ritsshelft. Kijk nog even of de rits er goed in zit.  
Heel behulpzaam bij het inzetten van de rits is dubbelzijdig wateroplosbaar kleefband (Wondertape). Hiermee kan een rits heel precies worden vastgeplakt en hij verschuift daarna ook niet bij het vastnaaien.  
Doe de rits voorzichtig open en stik de tweede ritsshelft ook weer van boven naar beneden vast.
12. Maak de voeringjas op dezelfde manier, maar zonder zakken of rits. Bij het inzetten van de capuchon kan middenachter een stukje band worden meegestikt als ophanglus.
13. Vouw de mouwboordjes in de lengte dubbel, g.k.o.e. en stik de lange naad dicht. Keer het boordje, de naad ligt nu binnenin.
14. Speld de buitenjas g.k.o.e. op de voeringjas. De randen en hoeken vallen op elkaar.
15. Begin bij de voorkant van de capuchon en stik de jassen rondom op elkaar. Laat bij de capuchon de laatste ca. 15 cm open om de te keren. Stik de naad langs de rits 1 millimeter over de vorige naad heen zodat de eerste naad niet meer zichtbaar is na het keren.  
Knip de naadtoeslagen korter en de hoeken schuin af. Keer de jas.
16. Schuif de mouw van buitenkant-jas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens gedraaid zit. Werk de naadtoeslagen van de mouwzomen van binnen- en buitenkant samen af, de ondermouwnaden moeten op elkaar vallen. Vouw het mouwboordje dubbel en werk de open kanten samen met een rekbare steek af. Zet het mouwboordje uitgerekt aan de onderkant van de mouw. Vouw daarna het mouwboordje naar beneden.  
**Een andere manier:** vouw de naadtoeslagen van een mouwzoom van buitenkant-jas en voering tegen elkaar in naar binnen. Het boordje moet er tussenin liggen. Speld de lagen op elkaar met 1 speld. Let er op dat de mouwnaad niet gedraaid zit.  
Grijp nu met een hand door de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen met het daartussen liggende boordje. Houd de lagen goed op elkaar en haal met de andere hand de speld eruit. Trek nu de drie lagen door de keeropening naar buiten. Zet de mouwzomen rondom met een paar spelden vast. Rek daarbij het boordje uit en kijk nog een keer of alle naden op elkaar vallen. (Omdat de mouwzomen nu tegenelkaar komen ziet het geheel er wat vreemd uit.)  
Stik alle drie lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant. Zet het tweede mouwboordje er op dezelfde manier aan.
17. Stik de jas rondom aan de goede kant door en nog een keertje voetjebreed. Sluit daarbij de keeropening.
18. Speld de deeltjes van de capuchonrand met de g.k.o.e. Stik ze rondom vast maar laat een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en keer de capuchonsluitreep. Stik hem aan de goede kant door en sluit daarbij de keeropening.
19. Speld de sluitreep op de capuchon en stik hem aan de rechterkant van de jas goed vast. Stik naar wens een trensje om uitscheuren te voorkomen.  
tip: om te zorgen dat de bovenkant van de jas wat beter tegen wind beschermt, is het handig om de sluitreep ca. 1 cm over de ritssluiting te laten vallen.
20. Maak één of twee knoopsgaten in de linker kant van de sluitreep. Speld de sluitreep op de linker kant van de jas om precies te bepalen waar de knopen moeten komen. Zet één of twee knopen aan of sla drukkers in.

Klaar!

Veel plezier en succes met IZZY!