

# SYLT

Dit model SYLT is een combineerpatroon dat het maken van verschillende jasjesmodellen mogelijk maakt.

De basis is een slank model met deelnaden in de mouwen, een pas en deelnaden in de lengte in het voor- en achterpand. Om zelf te variëren is dan de keus tussen een rechtopstaande kraag met een overslag, een jeansjasjeskraag, taillepatjes, schouderpatjes, borstzakje met klep en ronde of hoekige voorzakken.

Door deze keuzemogelijkheden kan zo steeds een ander jasje met dit patroon gemaakt worden. Twee voorbeelden zijn als tekening op het bovenblad te zien.

De stofkeuze is eenvoudig: alle geweeftde katoen en zomerkatoentjes zijn geschikt. Van jeans tot aan ribcord voor een sportieve look. Ook tricot en fleece kunnen worden gebruikt. Dit patroon is daarom geschikt voor alle jaargetijden. Bij gebruik van dikke stof of bij een gevoerd jasje is het beter een maat groter te kiezen om voldoende bewegingsvrijheid te waarborgen. Meet daarvoor de borstomvang precies op en vergelijk die met de bijbehorende tabel.

Een uitvoerige werkbeschrijving met foto's en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze homepage [www.farbenmix.de](http://www.farbenmix.de) bij de Nederlandse vlag.

Neem voor het begin de maat op en let vooral op de breedte en lengte!

## Benodigdheden

<b>Materiaal/maten</b>	<b>S 34/36</b>	<b>M 38/40</b>	<b>L 42/44</b>	<b>XL 46/48</b>	<b>XXL 50/52</b>
bovenwijdte	96 cm	104 cm	112 cm	124 cm	136 cm
schouder	11,0 cm	11,4 cm	11,8 cm	12,2 cm	12,8 cm
mouwlengte	60,5 cm	61,0 cm	61,5 cm	62,0 cm	62,5 cm
lengte voor	62,5 cm	63,5 cm	64,5 cm	67,5 cm	70,5 cm
<b>stof (140 cm breed)</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>170</b>	<b>190</b>
fournituren	Vlieseline, 8 eenvoudige knopen of 9 uniformknopen				

## Knippen

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens (kleine streepjes aan de randen van het patroon) over op de stof.

Knip voor een gevoerd jasje alle patroondelen uit voering- en buitenste stof. Het aangeknippte beleg aan de knooplijst is voor een gevoerd jasje overbodig. (Knip het patroon dan af bij de „Umbruch“-lijn af nB Umbruch=stofvouw) Knip de zakken, de kraag en de patjes alleen van de buitenste stof.

## SYLT

### Kniplijst

#### **Eenvoudig model**

1 - voorpand midden	2 x
2 - zij-voorpand	2 x
3 - pas voorkant	2 x
4 - zij-achterpand	2 x
5 - achterpand midden	2 x
6 - pas achterkant	1 x aan de stofvouw
7 - bovenmouw	2 x
8 - ondermouw	2 x
9 - kraag	2 x aan de stofvouw
10 - zak	4 x
11 - taille-patje	4 x

#### **Uniform-model**

1 - voorpand midden	2 x
2 - zij-voorpand	2 x
3 - pas voorkant	2 x
4 - zij-achterkant	2 x
5 - achterpand midden	2 x
6 - pas achterkant	1 x aan de stofvouw
7 - bovenmouw	2 x
8 - ondermouw	2 x
12 - rechtopstaande kraag	2 x
13 - zak	2 x
14 - borstzakje	2 x
15 - borstzak-klep	4 x
16 - schouderpatje	4 x

### Werkwijze

#### **Gevoerde jas – eenvoudig model**

1. Stik de lengte-deelnaden van het voor- en achterpand g.k.o.e. Stik de naden aan de goede kant door. Stik de achterpas g.k.o.e. aan het rugpand en stik de naad aan de goede kant door.
2. Sluit de schouderaden en stik ze aan de goede kant door.
3. Stik de boven- en ondermouw volgens de tekens op elkaar en sluit de mouw. Sluit de zijnaden en zet de mouw in het armsgat.
4. Speld de kraagdelen g.k.o.e. en stik ze aan de smalle kanten en de bovenkant. Knip de naden korter en de hoeken schuin af.
5. Keer de kraag en stik hem smal door. Stik ook de aanzetkanten van de kraagdelen op de naadtoeslag op elkaar. Speld het midden van de kraag g.k.o.e. op middenachter van het jasje.
6. Stik de kraag vanuit middenachter g.k.o.e. op de hals vast. Eerst de ene kant, dan de andere kant.
7. Maak de zakken naar wens:  
 Hoekige zakken: Werk de zakken rondom af. Vouw het aangeknipte beleg naar de goede kant en stik de zijkanten. Vouw het beleg naar binnen en stik de zakingang smal door en nog een keer op belegbreedte. Vouw de overige naadtoeslagen naar binnen, strijk ze plat en stik ze voetjebreed door.  
 Ronde zakken: stik twee ronde zakdelen op elkaar en laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de zakken. Stik de bovenkant twee keer door en sluit daarbij gelijk de keeropening. Stik daarna de zak nog een keer rondom voetjebreed door. Bij gebruik van dikke stof kan de zak beter met een dunne voeringstof dubbel gemaakt worden.

## SYLT

8. Stik de taillepatjes g.k.o.e. Laat de korte kant open om te keren. Bij gebruik van dunne stof het uiteinde bij de punt verstevigen met vlieseline.
9. Knip de naden korter en de punt recht af. Keer de patjes en stik ze smal door.
10. Speld de zakken volgens de tekens van het patroon op de voorpanden. Leg het patje onder de zak, de bovenkanten liggen op dezelfde hoogte en de punt wijst naar de rug.
11. Stik de zak rondom vast en stik een trensje op de zakingangen.
12. Maak de voeringjas net als de buitenjas behalve de kraag en de zakken. Strijk vlieseline op het knooplijstbeleg.
13. Speld de voeringjas g.k.o.e. op de buitenjas. De kraag ligt tussenbeide.
14. Stik de jassen rondom op elkaar, maar laat aan de voorrand een stuk van ca. 15 cm open om te keren. Middenachter bij de hals kan een stukje band meegestikt worden als ophang-lusje.
15. Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer de jas naar de goede kant.
16. Schuif de mouwen van de voeringjas in de buitenjas. Let daarbij op dat de mouwen onderling niet verdraaid zitten. Vouw de naden tegen elkaar in naar binnen, speld ze en stik ze smal op elkaar vast.
17. Stik de jas door. Begin net een centimeter vóór het kraageinde rondom tot de andere kant van de kraag. Sluit daarbij de keeropening.
18. Maak knoopsgaten in het voorpand en in de patjes. Zet knopen aan of sla drukkers in.

### Ongevoerde jas – eenvoudig model

1. Werk alle delen af en maak de jas volgens de beschrijving van de gevoerde jas punt 1–4 .
2. Keer de kraag naar de goede kant en stik hem smal door. Speld de kraag volgens de tekens g.k.o.e. aan de hals.
3. Strijk vlieseline op de knooplijstbeleggen. Vouw het beleg langs de vouwlijn (=Umbruch) naar de goede kant over de vastgespelde kraag heen. Vouw de naadtoeslag van de beleggen verkeerde kanten op elkaar.
4. Stik de beleggen langs de korte kant vast, de kraag liggen ertussen, vanaf de vouw precies tot aan het beleg-einde en beslist niet verder.
5. Vouw het bovenste kraagdeel omhoog en stik het onderste kraagdeel precies tussen de twee naden op de jas. Knip de naden korter en de hoeken schuin af.
6. Knip de naadtoeslag van de kraag heel voorzichtig in vlak naast het beleg (bij de onder- en bovenkraag) Strijk de naadtoeslag in de kraag. Keer het knoopsgatbeleg naar de goede kant en stik het op belegbreedte vast.
7. Vouw de naadtoeslag van het bovenste kraagdeel naar binnen vouwen en stik de kraag over de aanzetnaad vast. Middenachter kan een stukje band als ophanglus meegestikt worden.
8. Maak de zakken en patjes zoals beschreven bij de gevoerde jas punt 7–11.
9. Zoom de mouwen en de onderkant. Begin één centimeter voor het kraag-einde en stik de jas rondom tot aan de andere kant van de kraag door.
10. Maak knoopsgaten in het voorpand en de patjes. Zet knopen aan of sla drukkers in.

### Gevoerde jas – Uniformstijl

1. Stik de lengte-deel naden van het voor- en achterpand g.k.o.e. Stik de naden aan de goede kant door. Stik de achterpas aan het rugpand en stik de naad aan de goede kant door.
2. Sluit de schouderaden en stik ze aan de goede kant door.
3. Stik de schouderpatjes g.k.o.e. Laat de korte kant open om te keren. Knip de naden korter, de punt recht en de hoeken schuin af. Keer het patje en stik hem aan de goede kant door.

## SYLT

4. Speld het schouderpatje met de open korte kant op de naadtoeslag van de schouders. De punt ligt op de schoudernaad. Stik het patje met een paar steken op de naadtoeslag vast.
5. Stik de boven- en ondermouw volgens de tekens op elkaar. Sluit de mouw.
6. Sluit de zijnaden en zet de mouwen in de armsgaten. Zet de punt met knoop en knoopsgat vast of met een drukker.
7. Maak het borstzakje en de onderste zak zoals beschreven bij de eenvoudige jas bij punt 7 .
8. Stik de zakkleppen g.k.o.e. en laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer de kleppen. Stik de zij- en onderkanten door. Stik de bovenkant van de zakklep op de jas en verstevig de zijkanten met een trensje.
9. Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenjas op de zakken en patjes na. Strijk vlieseline op de knooplijsten.  
Stik de voering- en buitenjas g.k.o.e. Laat de hals open om te keren. Knip de naadtoeslagen korter en de hoeken schuin af.
10. Keer de jas en stik hem rondom smal door. Stik de hals van beide jassen op de naadtoeslag op elkaar en stik daarbij middenachter een stukje band mee als ophanglus.
11. Stik één kraagdeel volgens de tekens g.k.o.e. aan de binnenkant van de hals. Hierbij steekt aan de ene kant de naadtoeslag uit en aan de andere kant een paar centimeter voor de overslag van de kraag.
12. Speld het tweede kraagdeel g.k.o.e. op het vastgenaaide kraagdeel. Stik het aan de smalle voorkanten en de bovenkant vast.
13. Knip de naden korter, de hoeken schuin af. Vouw de kraag naar de goede kant.
14. Vouw de naadtoeslag van de bovenkraag naar binnen en speld hem op de jas.
15. Stik de kraag rondom op de goede kant door.
16. Zoom de mouwen zoals bij het eenvoudige model beschreven is. Zet knopen aan en maak knoopsgaten, of sla drukkers in.

Klaar !

Veel plezier en succes!