

Blouse van niet-rekbare stof

Lady Cassidy is een vrouwelijke blouse met een V-hals-sluiting. Ze kan met lange of korte mouwen worden gemaakt. Figuurnaden en een achterpas met een plooi in het achterpand zorgen voor een goede pasvorm. De blouse valt vanaf de borst lekker ruim maar niet te breed.

Maak de blouse van dunne katoen, poplin, satijn, double gauze, musselin, batist, viscose, voile of andere blousestoffen.

Op het patroon staan de maten 32 t/m 46

Materiaal/maten (afmetingen in cm)

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend shirt en pas eventueel de breedte of lengte aan.

maat	32	34	36	38	40	42	44	46
borstbreedte	89	92	96	100	104,5	109	113,5	118
taillebreedte	87,5	90,5	93,5	97,5	102	106,5	111	115,5
heupbreedte	96,5	100,5	104,5	107,5	111,5	115,5	119,5	124,5
lengte midden-achter	63	64	65	66	67	68	69	70
lange mouw	62	62,5	62,5	63	63	63,5	63,5	64
korte mouw	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18
breedte bovenarm	33	34	35	36	37	38	39,5	41

stofverbruik bij 140 cm stofbreedte:

maat	32	34	36	38	40	42	44	46
blouse lange mouw	140	140	140	145	145	150	150	160
blouse korte mouw	90	95	100	105	110	115	120	130
verder nog	versteviging bv vlieseline G 710, 5 knoppen							

Kniplijst

1	voorpand	1 x aan de stofvouw
2	voorpandbeleg	4 x
3	achterpand	1 x aan de stofvouw
4	achterpas	1 x aan de stofvouw
5	halsring	2 x
6	mouw, lang of	2 x
6a	mouw, kort	2 x
7	mouwboordbeleg* * vervalt bij korte mouwen	2 x
8	mouwboordje	2 x

Werkwijze

Lady Cassidy wordt met een rechte steek op de naaimachine gemaakt. Gebruik het liefst een universele naald nr 80 voor katoen en nr 70 voor dunne stoffen. Op bepaalde plaatsen worden de naden afgewerkt met de lockmachine of met een zigzagsteek.

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.

Een filmpje met uitleg is hier te vinden: <http://www.youtube.com/mialuna24>

Knippen

knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.

Knip overal ca. 0,8 - 1 cm naadtoeslag aan en voor de zoom 2-3 cm. .

Neem alle patroontekens over op de stof.

Werkbeschrijving Lady Cassidy

1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof en ook de figuurnaden. **LET OP:** de V-hals heeft alleen naadtoeslag van 1 cm aangeknipt. Hier moet dus **GEEN** naadtoeslag meer worden aangeknipt.

Verstevig de halsring, het voorpandbeleg, de mouwbeleggen en de mouwboordjes met vlieseline.

2 – Leg de vouwen van de figuurnaden met de goede kanten op elkaar en stik ze naar het midden weg. Knoop de draden met de hand weg en niet met de naaimachine afhechten. Vouw de plooi naar boven en strijk hem plat.

3 – Leg twee gespiegelde voorpandafwerkstroken met de goede kanten op elkaar en stik de lange kant waar geen patroontekens staan op elkaar. Knip de naadtoeslag tot kort voor de naad in op korte afstanden van elkaar. Strijk de naad open. Strijk de strook naar de goede kant en strijk opnieuw. Stik naar wens de naad door.

4 – Kijk of de stiklijnen goed van het patroon zijn overgenomen en speld de voorrandstroken volgens deze lijnen langs de middenvoorlijnen van het voorpand. Stik de stroken vast en begin daarbij bij de bodem van het split. 1 cm van de stroken blijven open. Bovenaan steekt de naadtoeslag over de smalle kant heen. Knip de strook aan de binnenkant van het voorpand in, onderin de hoeken schuin weg tot kort voor de naad. Werk de naden af met een zigzagsteekje of de locker. Leg de strook naar de goede kant en strijk hem. De uiteinden en de kleine driehoeken aan de onderkant liggen naar de binnenkant. Vouw het voorpand bij het splitbodem zo om dat alleen het kleine driehoekje van de splitbodem en de naadtoeslag van de strookuiteinden op elkaar liggen. Stik deze lagen heel dicht langs het voorpand op elkaar. Werk de uiteinden van deze lagen af en strijk ze mooi plat.

5 – Vouw de plooi in het achterpand en speld hem vast. Stik de plooi op de naadtoeslag vast. Speld de achterpas aan het achterpand en let goed op dat de plooi netjes in het midden zit. Stik de naad, vouw hem naar boven en stik hem aan de goede kant op de pas door. Strijk de naad plat.

6 – Leg voor- en achterpand bij de schouders op elkaar, goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Werk de naadtoeslag af, vouw hem naar het voorpand, strijk hem plat en stik hem door.

7 – Leg de beide halsringen met de goede kanten op elkaar en sluit de rand tegenover de pastekens. De naadtoeslag van de punten worden NIET vastgenaaid. Knip de naadtoeslag in kleine afstanden van elkaar tot vlak voor de naad in, keer de halsring en strijk hem plat. Speld de buitenste halsring met de goede kanten op elkaar aan de hals van de blouse. Aan het begin en het einde steken de naadtoeslag over de hals heen. De eerste steek van de volgende naad begint

precies op het einde van de voorpandstrook. Stik de halsring vast, strijk de naad goed open.

8 – Vouw de naadtoeslag van de binnenste halsring naar binnen en speld hem zo vast, dat de stof net over het vorige stiksel valt. Knip de naadtoeslag bij de punten iets korter en vouw ze netjes naar binnen. Stik deze hoekjes eventueel met de hand aan de binnenkant van de hals vast. Stik de hals in de naad aan de goede kant van de hals vast, daarbij wordt het beleg van de halsring aan de binnenkant meegestikt.

9 – Speld de splitbeleggen goede kanten op elkaar aan de mouwen, let op de patroontekens. Stik het split. Knip het split in tot vlak voor de punt en maak inkepingen in de naadtoeslag tot vlak voor de naad in die punt. Keer het beleg naar binnen, strijk het en stik het door.

10 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Leg de blousedelen met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in één keer.

11 – Vouw het mouwboordje in de lengte dubbel en strijk de vouw plat. Speld één keer aan de mouw, de naadtoeslag van de korte kanten steken uit. Stik de mouwboord vast. Vouw de naadtoeslag van de smalle kanten en de nog vrije lange kant naar binnen zo over de vorige naad heen, dat je deze niet meer ziet. Stik aan de goede kant tussen de mouw en boord in, ook bij de korte kanten. Maak knoopsgaten en zet knopen aan. LET OP, de mouwen zijn in spiegelbeeld!

12 – Zoom de onderkant blouse.

13 – Zet drie knopen op de voorpandstrook vast, de voorkant zit dan dicht. Natuurlijk kun je ook knoopsgaten maken, maar dat is niet per se nodig. KLAAR !!!

Variatie „Lady Cassidy“ met korte mouwen

Knip de korten mouwen met 2 cm naadtoeslag. De mouwsplitten vervallen. Maak de blouse zoals boven beschreven en vouw de zoom in de mouwen twee keer 1 cm naar binnen. Stik hem vast. KLAAR !!

Kijk voor de stap voor stap beschrijving op www.farbenmix.de bij Lady Cassidy en dan bij de downloads. https://cdn.farbenmix.de/media/pdf/95/ba/8c/Lady_Cassidy_anleitung.pdf