

Feestjurk van Collie-collie.com

Deze jurk kan op twee manieren gemaakt worden:

- als eenvoudig zomerjurkje tot op de knie, lekker wijd - ieder meisje wil er meteen mee draaien en dansen.
- als feestjurk voor bruidsmisjes, voor communie of gewoon voor ieder feest. Hij heeft een ballon-onderrok waardoor hij mooi wijd uitstaat.

Beide jurken worden met ruches versierd, maar natuurlijk kunnen die naar wens ook weggelaten worden. De jurk sluit op de rug met een blinde rits, waardoor de jurk nog chiquer wordt.

In de zijnaden kunnen riemlusjes worden vastgezet waardoor een mooi sierbandje of fijn riempje geregen kan worden.

Deze jurk hoort mooi sluitend om het lijfje te zitten en loopt naar onderen wijd uit.

Voor het maken van deze jurk is wel een beetje naai-ervaring nodig.

De beschrijving van de zomerjurk is ook de basis voor het maken van de feestjurk. Tijdens het naaien, kan nog gekozen worden voor een uitgebreidere versie. Voor de feestjurk wordt dan nog een ballonrok geknipt en dan volgens de beschrijving verder gewerkt.

Gebruik voor de feestjurk dunne soepele lichte (niet zware) stoffen van katoen. Omdat er erg veel stof in de feestjurk wordt verwerkt, is het heel belangrijk de juiste stoffen te kiezen, anders wordt de jurk te zwaar.

Voor de zomerjurk kunnen poplins, katoentjes of ook dunne soepele spijkerstof gebruikt worden.

Stevige kinderen

Deze jurk valt bij de bovenwijdte relatief smal. Neem beslist eerst de bovenwijdte van het kind op en vergelijk dat met de tabel.

Het pasje moet voor stevige meisjes middenvoor 2 cm van de stofvouw worden af gelegd, zo wordt het voorpand 4 cm breder. Bij het achterpand middenachter 2 cm extra aanknippen. Dan is de pas rondom 8 cm wijder. Ook is het beter om de pas rondom ca 2 cm te verlengen onder het armsgat.

Voor de zekerheid is het geen overbodige luxe om van een restje stof een proefpasje te maken van één laag stof. Als deze mooi zit, kan de pas van de uiteindelijke stof gemaakt worden.

De extra wijdte die in de pas is gestopt, moet ook in de rokbanen worden verwerkt: de achterste rokbanen van bovenste-, ballon- en voeringrok) middenachter 2 cm verbreden, de voorste rokbanen middenvoor ook 2 cm verbreden (de voeringrok aan de stofvouw 2 cm verbreden). Ook de tailedelen middenvoor 2 cm van de stofvouw leggen (samen 4 cm) en middenachter de delen 2 cm verbreden. Zo past de rok en de taillestrook precies aan het verbrede pasje.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigdheden/ maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **gemaakte** kledingstuk.

Materiaal/maten		98/104	110/116	122/128	134/140
jurk	bovenwijdte	62 cm	64 cm	68 cm	72 cm
	schouderbreedte	3,0 cm	3,1 cm	3,2 cm	3,3 cm
	lengte bovenste jurk zonder ruches	62 cm	68 cm	75 cm	84 cm
	bovenste jurk met ruches stof (140 cm breed)	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
	ballonrok stof (140 cm breed)	170 cm	180 cm	190 cm	235 cm
	voeringrok stof (140 cm breed)	50 cm	55 cm	60 cm	100 cm
(blinde) rits	20 cm				
fournituren	sierbandjes naar wens				

Knippen

De gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof knippen. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. De riemlusjes (patroondeel 11) zonder naadtoeslag knippen.

De jurk bestaat uit één of uit drie lagen stof (bovenste jurk, of bovenste jurk met ballonrok en voering)

Voor een jurk met enkele rok wordt de pas gevoerd met het middenstuk voor en achter is van enkele stof. Naar wens ook de ruche en de riemlusjes knippen.

Voor een gevoerde jurk ook de ballonrok en voeringrok knippen, de pas en het middenstuk van buitenste stof en van voeringstof.

Naar wens kan tussen ballonrok (patroondeel 6) en voeringrok (patroondelen 7 en 8) een ballonrokruche worden meegestikt (patroondeel 9).

Het is het mooiste als alle naden opgestreken worden, dan vallen ze niet zo op. Versier de jurk met bandjes naar wens.

Kniplijst**Versie 1 – jurk met ballonrok gevoerd**

1 - voorpas	2 x aan de stofvouw
2 - achterpas boven	4 x
3 - middenstuk achter	2 x
4 - middenstuk voor	1 x aan de stofvouw
5 - bovenste rok	4 x
6 - ballonrok	4 x
7 - voeringrok voor	1 x aan de stofvouw
8 - voeringrok achter	2 x
9 - ruche buitenste rok	4 x aan de stofvouw
10 - riemlusjes **	2 x
ruche ballonrok:	2 x volgens tabel

98/104: 117 cm x 14 cm

110/116: 129 cm x 14 cm

122/128: 141 cm x 15 cm

134/140: 158 cm x 15 cm

Versie 2 – jurk ongevoerd

1 - voorpas	2 x aan de stofvouw
2 - achterpas	4 x
3 - middenstuk achter	2 x
4 - middenstuk voor	1 x aan de stofvouw
5 - bovenste rok	4 x
9 - ruche bovenste rok	4 x aan de stofvouw
10 - riemlusjes **	2 x

**de riemlusjes zijn inclusief naadtoeslag

Werkwijze**Jurk ZONDER ballonrok**

1. werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de lockmachine.
2. Leg de voorpaspdelen en achterpas met de goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Strijk de naden open. Doe hetzelfde met de voeringpaspdelen.
3. Leg pas en voeringpas met de goede kanten op elkaar en speld de schouderaden nauwkeurig op elkaar.
Speld de hals en de armsgaten op elkaar en stik ze dicht. Knip de naadtoeslag korter en geef in de rondingen inknipjes in de naadtoeslag, zodat er na het keren geen plooitjes komen. Keer de pas naar de goede kant en strijk hem in model.
4. Leg voor- en achterpas weer met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Strijk de naden open.
5. **Rokpanden:** rokpanden met de goede kanten op elkaar leggen en de middenvoornaad sluiten. Strijk de naad open. Leg het middenstuk voor met de goede kanten op elkaar op de naadtoeslag van de voorrok en sluit die naad. Knip bij de middelste punt van het middenstuk een kleine driehoek uit de naadtoeslag om een vouw te voorkomen. Vouw het middenstuk naar boven, strijk de naad open. Doe hetzelfde met de achterrokdelen en het achter-middenstuk (alleen vervalt hier het driehoek-inknipje). Leg de achterrokdelen met de g.k.o.e. op de voorrokdelen en sluit de zijnaden. Strijk alle naden open. De middenachternaad blijft nog even open. Die wordt pas bij het inzetten van de rits gesloten.
6. **Riemlusjes:** naar wens kunnen riemlusjes voor een riempje op de zijnaden worden vast gestikt. Vouw de zijdelingse naadtoeslagen van de riemlusstrook naar het midden en strijk ze plat. Speld de riemlusjes op beide zijnaden. De onderkant ligt 1 cm op de zijnaad van het middenstuk (net boven de dwarsnaad) en de rest van de lus ligt op de zijnaad van de rok (net onder de dwarsnaad).

Stik de riemlus op de dwarsnaad van middenstuk en rok vast en vouw hem naar boven. De bovenkant van riemlus op de bovenkant van het middenstuk op de naadtoeslag vast naaien. Doe hetzelfde met de tweede riemlus.
7. Speld de pas alleen met de bovenste stof aan de bovenste rok, de goede kanten op elkaar. Vouw de voeringpas weg, middenachter moet vrij blijven voor de rits.
Let erop, dat de zijnaden van pas en rok op elkaar aansluiten, dat gaat gemakkelijk met een speld door beide naden.
Stik de pas aan de rok vast.
8. **Jurk met blinde ritssluiting:**
Tip: bij blinde ritsen zitten de tandjes aan de „verkeerde“ kant en zijn een beetje opgerold, maar ze kunnen met de vingers uitgebogen worden.
Leg de rits met de runner naar beneden en de tandjes naar boven op de goede kant van de stof. De dikkere afsluittandjes moeten net onder de bovenrand beginnen (denk aan de naadtoeslag). Let op de bredere naadtoeslag van 1,5cm middenachter. Voor beginnende naaisters is het handig om bij de dikke afsluittandjes te beginnen en de rits smal langs de buitenrand van de stof vast te stikken. Gevorderden kunnen deze stap overslaan.

Klik het voetje voor blinde ritsen aan de naaimachine.

Begin weer bij de dikkere afsluittandjes en stik de rits vast. Duw daarbij de tandjes een beetje naar de kant en laat ze in de linker richel van het voetje doorlopen, zodat de naald vlak naast de tandjes insteken kan. Naai tot kort voor de runner aan het einde.

Speld de linker rits helft daarna aan de linker stofkant.

Tip: probeer op de rits goed zit door het even te sluiten en weer te openen.

Stik de rits weer net als boven met twee naden vast. De tandjes lopen dit keer in de rechter richel van het ritsvoetje mee.

Sluit de rits en speld beide stofhelften op elkaar.

Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald rechts zetten. Begin bij de zoom en stik 1,5 cm vanaf de stofkant naar boven tot een paar millimeter naast de ritsnaad. Vouw daarbij het losse ritsband iets weg. Hecht de draad goed af. Strijk de stof aan de goede kant.

Jurk met normale ritssluiting:

Tip: over ritsen van kunststof kan zonder problemen heen genaaid worden. Na het stikken kan de rits worden afgeknipt, indien nodig.

Leg de achterrokdelen met de goede kanten op elkaar en geef op de stof aan waar de rits eindigt.

Stik de middenachternaad vanaf de pas tot aan het teken voor het einde van de rits met de grootst mogelijke steeklengte. Stel de machine daarna weer in op normaal, hecht de draad goed af en stik normaal verder tot aan de zoom.

Speld of plak de rits met de tandjes naar beneden op de achterkant van de middenachternaad. Begin met de rits vlak onder het begin van de belegnaad. Vouw de uitstekende ritsbandjes naar de kant. Dubbelzijdig plakband zoals Stylefix is daarbij zeer behulpzaam. Klik het ritsvoetje aan de machine en stel de naald in de juiste positie.

Begin aan de bovenkant en stik de rits van boven naar beneden links en recht vast. Stik aan de onderkant een stevige dwarsnaad.

Torn de naad boven de rits voorzichtig los. Strijk de naad open.

9. Vouw de naadtoeslag van de voeringpas middenachter naar binnen en speld hem aan de rits, zo dicht mogelijk bij de tandjes.
10. Schuif de dubbele pas over de bovenste rok. De losse onderkant van de voering van het middenstuk op de naadtoeslag van de bovenste rok spelden, voor en achter de rits aan beide kanten 5cm open laten en de rits open doen. Stik de gespelde delen op de naadtoeslag op elkaar.
11. Haal de pas weer uit de bovenste rok. De nog niet vastgenaaide naadtoeslag van de voeringpas met de hand vast naaien en de gespelde voering middenachter op de rits vast naaien.
12. Zoom de jurk.
13. **Ruche op de rok naaien (naar wens):**
Werk de ruchestrook aan boven- en onderkant af. (als dat nog niet gedaan is).
Sluit de ruche tot een ring, let op dat hij rondom niet gedraaid zit. Strijk de naad open.
14. Rimpel de ruche in het midden tot op de breedte van de onderkant jurk. Speld hem ca. 2 cm boven de zoom op de jurk, verdeel de plooitjes en stik hem vast.
Tip: om de ruche mooi gelijkmatig te verdelen over de hele zoom, kan de ruche in vier gelijke delen worden gedeeld met spelden en de zoom net zo. Speld de speldenpunten op elkaar en verdeel de plooitjes verder.
15. Haal de rimpeldraden weg en stik naar wens een siernaadje midden over de ruchestrook.

De bovenste jurk is nu klaar!

Jurk MET ballonrok

1. Maak de jurk zoals beschreven van punt 1 t/m 9 en van punt 12 t/m 15. Bij punt 9 speld je niet de onderste 2 tot 3 cm vast aan de rits, maar laat ze open.
2. Sluit de zijnaden van de voeringrok en strijk de naden open.
3. Sluit de middenvoernaad van de ballonrok. Sluit de zijnaden eveneens. Alle naden open strijken.
4. Vouw de middenachterranden van de voeringrok goede kanten op elkaar. Leg de voeringrok dicht naast de rits van de bovenste jurk en meet waar de rits eindigt. Zet 2 cm voor het ritseinde een speld.
5. Sluit de middenachternaad van de voeringrok van de zoom tot aan de speld. Strijk de naad open.
6. Doe hetzelfde met de middenachternaad van de ballonrok.
7. Schuif de voeringrok met de goede kanten op elkaar over de ballonrokken. Speld het split van beide rokken met de goede kanten op elkaar en stik ze tot aan de gesloten middenachternaad dicht. Hecht de draad goed af.
8. Doe de voeringrok in de ballonrok en strijk het split netjes plat. Voeringrok en ballonrok liggen nu met de verkeerde kanten op elkaar.
9. **Ballonrok-ruche (naar wens) naaien:**

Werk de ruchestrook voor de ballonrok aan de bovenkant af (als dat nog niet is gebeurd). Sluit de ruchestrook tot een ring, let daarbij op dat hij niet gedraaid zit. Strijk de naad open.
10. Maak een (rol)zoompje in de onderkant van de ruche.
11. Speld de bovenkant van de ruche goede kanten op elkaar glad op de onderkant van de ballonrok en stik hem op de naadtoeslag vast. De zijnaden moeten op elkaar vallen.
12. Trek ballonrok en voeringrok uit elkaar, de binnenkant ligt buiten en de rokdelen zijn enkel door het split boven met elkaar verbonden.
13. Rimpel de onderkant van de ballonrok met de ruchestrook samen tot de breedte van de voeringrok. Stik deze met de goede kanten op elkaar, de ruche ligt dan tussen beide rokken in.

Tip: om de ruche mooi gelijkmatig te verdelen over de hele zoom, kan de ruche in vier gelijke delen worden gedeeld met spelden en de zoom net zo. Speld de speldenpunten op elkaar en verdeel de plooitjes verder.
14. Keer de rokken weer zo, dat de verkeerde kanten op elkaar liggen, de ballonrok buiten. Speld de bovenkanten van beide rokken op elkaar en stik ze vast, de zijnaden vallen op elkaar.
15. Schuif de ballonrok over de buitenste jurk, de goede kant van de voeringrok ligt op de goede kant van de bovenste jurk. Vouw het pasje naar beneden.
16. De onderkant van de **voeringpas** met de goede kanten op elkaar aan de bovenkant van de ballonrok spelden, de zijnaden van rok en pas vallen op elkaar. De losse naadtoeslag van de pasvoering wordt aan beide kanten op de splitkanten van de ballonrok gespeld. Stik dit vast.
17. Keer de jurk, daarvoor de ballonrok naar boven over de jurk heen trekken en dan IN de bovenste jurk stoppen. Dan de HELE jurk nog een keer binnenste buiten keren.
18. Naai met de hand de vastgespelde voeringranden van de pas middenachter aan de rits en ook 1 cm van de ballonvoeringrok. De rest van de naad van de ballonvoeringrok blijft open en wordt niet aan de rits vast genaaid. Keer de jurk naar de goede kant.
19. Rijg een smal riempje van sierband, fluweelband of een sjaaltje door de riemlusjes.

KLAAR!

Veel plezier en succes bij het maken van Unique!