

Wendjacke FINJA

Omkeerjas FINJA

Op het patroonblad staat het basismodel van deze winterjas. Het kan gemakkelijk in het model met punten veranderd worden. Het patroon is gemaakt voor een dikke gevoerde winterjas. Indien men het patroon wil gebruiken voor een zomerjas is het beter een kleinere maat te kiezen. Let dan wel op de armlengte en verleng deze eventueel. Met drukkers of een rits met een keerbare trekker kan deze jas aan twee kanten gedragen worden. De lengte van de jas is normaal voor de maat. Vergelijk vóór het begin de maten in de tabel met de maat van het kind. Indien u de jas langer wilt maken, pas gewoon de totale lengte en/of de mouwlengte aan.

maat	omvang	armlengte	lengte voor
86 / 92	87 cm	37,7 cm	40 cm
98 / 104	91 cm	42,5 cm	44 cm
110 / 116	95 cm	47,4 cm	48 cm
122 / 128	99 cm	52,5 cm	53 cm
134 / 140	103 cm	57,2 cm	58 cm

Benodigdheden:

maat	stof buitenkant 140 cm breed	Stof binnenkant 140 cm breed
86 / 92	0,90 m	0,90 m
98 / 104	1,00 m	1,00 m
110 / 116	1,10 m	1,10 m
122 / 128	1,20 m	1,20 m
134 / 140	1,30 m	1,30 m

knippen :

Knip de delen van de kniplijst uit buitenstof en binnenstof met naadtoeslag uit. (eventueel ook wattine). De golfrand van de capuchon kan ook van een andere stof geknipt worden, zoals bv uit nickyvelours, fleece of borg.

Stroken voor de koordtunnels: eenmaal de stofbreedte ca. 5 cm breed

2 m koord, koordstoppers en eventueel koorddopjes
drukkers of knopen of een rits

werkbeschrijving:

1. Stik het golfrandbeleg en de golfrand van de capuchon goede kanten op elkaar. Knip de naadtoeslagen kort af en keer naar de goede kant .
2. Stik de zakken goede kanten op elkaar en laat bij de ingang een opening om te keren. Knip de naadtoeslagen kort en de hoeken schuin af. Keer de zakken. Stik de zakingang twee keer door en sluit daarbij de opening. Stik de zakken rondom vlak langs de kant door en speld ze op de jaspanden. Stik nu op een afstand van ca. 1 cm vanaf het eerste stiksel de zak op de jas. De rand van de zak gaat dan iets afstaan. Als nu ook de onderkant van de zak recht op de jas wordt gestikt, hangt ook de ronding los. Stik aan de zakingangen een trensje (een rijtje zigzag steektjes dicht op elkaar) om uitscheuren te voorkomen
3. Stik de raglannaden van de buitenjas en stik eventueel naar wens door. Sluit de onderarmen en zijnaden in één keer. Doe hetzelfde met de binnenjas.
4. Stik de capuchon op de buitenjas en zet de golfrand op de naadtoeslag vast.
5. Speld de capuchon aan de halsrand en stik hem vast. Stik daarbij bij de binnenjas een bandje mee als ophanghaakje, tenzij de jas aan twee kanten gedragen wordt.
6. Stik de binnen- en buitenjas op elkaar. Begin daarbij aan de voorkant en laat daar een opening van ca 15 cm zitten voor het keren. Stik aan de onderkant, ca 3 cm vanaf de voorkant een strook mee voor het koord. Vouw hiervoor de strook overlans dubbel, verkeerde kanten op elkaar en een met een zoompje aan de voorkant. Stik tot een paar cm van de andere voorkant. Vouw een zoompje in de strook en stop op 3 cm vanaf de voorkant. Stik het laatste stuk ook vast.
7. Knip de naadtoeslagen korter af, de hoeken schuin af en keer de jas.
8. Sla de mouwuiteinden naar binnen en stik ze op elkaar. Er kan ook een boordje aangezet worden of elastiek in de mouwen geregen worden.
9. Stik de jas rondom smal op de kant door, sluit daarbij de keeropening. Rijg het koord in de tunnels. Sla de drukkers in.

Wendjacke FINJA

Variantie: Buikzak

1. Stik de buitenste zakken goede kanten op elkaar op de zij- en onderkanten. Doe dit ook bij de binnenste zakken. Knip de naadtoeslagen iets af. Strijk bij dunne stoffen een stukje vlieseline ter versteviging op de zakingangen.
2. Schuif de zakken inelkaar. De goede kanten op elkaar. Stik de zakingangen vast en de bovenkanten. Laat daarbij aan één bovenkant een paar cm over om te keren. Knip de naadtoeslagen bij de hoeken iets af en een stukje in tot bijna op de stiknaad. Keer de zak.
3. Stik de zakingangen smal door. Naai de zakbovenkanten op elkaar, daarbij wordt de keeropening gesloten.
4. Pas de jas, meet de gewenste zakhoogte op. Zet de zak op de jas vast met knopen of drukkers.

Variantie: Puntenjas

Verander het patroon volgens de aanwijzingen op tekening A. Knip de buikzak volgens het bijgeleverde patroontje twee keer uit binnenstof en twee keer uit buitenstof uit.

Werk volgens de werkbeschrijving bij punt 1, 3, 4 en 5, punt 2 vervalt. Ga verder met 6

6. werk de kleine stukjes onderaan de punten af. Sla de naad naar binnen en stik ze door.
7. stik de jasdelen goede kanten op elkaar. Begin aan de voorkant en laat een opening vrij van ca 15 cm voor het keren. Werk de punt af zoals getekend op tekening B.
8. Knip de naadtoeslagen bij de rondingen wat korter af, knip de hoeken schuin af. Keer de jas.
9. Sla de mouwuiteinden naar binnen en stik ze op elkaar. Er kan ook een boordje aangezet worden of elastiek in de mouwen geregen worden
10. Stik de onderkant van de jas smal op de kant door. Stik de punten op de jas door zoals getekend op tekening B, nl. een tweede stiksel op 1,5 cm naast het eerste stiksel naaien. Begin daarbij ca. 3 cm vanaf de middenvoor. Zo ontstaat een tunnel voor de koordjes.
11. Rijg het koord of elastiek in de tunnels. Stik het begin goed vast en laat bij de punt een lus van ca 15 cm lang hangen (eventueel koordstoppers nu inrijgen) dan het uiteinde weer goed vastzetten.
12. Stik de jas verder rondom smal op de kant door en sluit daarbij de keeropening.
13. Sla drukkers in of zet knopen aan.

