

jasje JACKIE

Design: traumschnitt



Knip alle patroondelen volgens de knijlijst uit de stof.

Dit jasje kan met of zonder afwerkstroken gemaakt worden. Als het met een strook wordt afgewerkt, moet het patroon langs de randen ingekort worden, anders valt het jasje aan de voorkant en onderkant 2cm langer en wijder uit dan staat aangegeven in de tabel.

De mouwen kunnen worden afgesloten met een boordje. Knip de mouw dan iets korter.



Veel wollen stoffen, fleece en sommige gebreide stoffen rafelen niet. Als ze ongezoomd moeten worden gebruikt, controleer het dan even op een restje stof, of deze echt niet rafelt. Werk anders de randen af met de lockmachine of met een brede zigzagnaad.



De kraag en de zakken kunnen gevoerd worden, dan zijn ze gelijk wat steviger en de binnenkant is lekker zacht.

De kraag kan aan de bovenkant met een zelfkant van een wollen stof afgezet worden. Zelfkanten van sommige stoffen zijn soms anders van motief of er zit franje langs. Juist deze randen zijn leuk om een rand mee te versieren.



Die sierstrook en de kraag (hier: een laagje wollen stof, een laagje tricot) worden afgewerkt.



Speld de sierstrook plat op de kraag en stik hem met een brede steek vast. Versier naar wens de aanzetnaad met een bandje.



Werk de zakken rondom af.

Vouw de mouwboordjes dubbel en stik de zijnaad.

Voor de afwerkstrook een aantal repen bij de korte kanten aan elkaar stikken tot de uiteindelijke lengte is bereikt.



Stik de beide achterzijpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenachterpand. Doe hetzelfde met de voorpanden.

Knip de naadtoeslag tot 5mm terug.



Strijk naar wens de naadtoeslagen open en stik ze aan de goede kant met een brede steek door.



Stik de zakken met een brede naad op de aangegeven plaats op de voorpanden.



Stik de mouwen in de armsgaten.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.



Vouw de mouwboordjes dubbel, de naad ligt er tussen in. Stik de open kanten dubbel aan de goede kant van de mouwzoom.



Stik de kraag volgens de patroontekens in de hals.



Maak strookjes voor de knooplussen.
Hier is een sierbandje op de
achterkant van fluweelband genaaid.



Speld de lussen onder de voorrand.
Begin daarmee ca. 2cm onder de
kraagbovenkant. De afwerkstrook
wordt weer onder de lussen gespeld.
De lussen moeten 1cm langer zijn dan
de afwerkstrook.



Stik nu afwerkstrook en lussen vast.
Rek de afwerkstrook iets uit en stik
hem met een brede naad vast. Schuif
de strook onderin de bocht wat in
elkaar zodat de ronding mooi plat ligt.

Zet de knopen aan.



Naast de rij met lussen kunnen nog knopen voor de sier worden vastgenaaid.

KLAAR !

