

Dames-raglanshirt FLORINA

Dit leuke pittige raglanshirt moet je gewoon hebben!

De wijde gepofte mouwen geven het shirt een beetje een folkoristisch karakter. Het model sluit door de gedetailleerde vorm iets aan en onderstreept daarmee de vrouwelijkheid.

Dit shirt kan heel goed uit verschillende stoffen gecombineerd gemaakt worden en restjes kunnen hierin goed worden verwerkt. Beginnende naaisters kunnen het beste gebruik maken van niet al te rekbare tricots. Gevorderden kunnen naar eigen inzicht te werk gaan!

Voor de onderste mouwdelen kan ook niet-rekbare stof gebruikt worden.

Gebruik voor de afwerkstroken en de mouw-middenstukken bv. restjes stof, bonte sierbandjes, gehaakte randjes, strookjes leer enz. Natuurlijk kan dit shirt ook met korte mouwen gemaakt worden.

Dit shirt valt een beetje ruim. Wil je een wat meer aangesloten model, kies dan een maatje kleiner.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

De maten in de tabel zijn de maten van het **kant en klare** kledingstuk.

Materiaal/maten	S 34/36 158/164	M 38/40 170/176	L 42/44	XL 46/48	XXL 50/52
bovenwijdte	83 cm	91 cm	99 cm	111 cm	123 cm
mouwlengte	68 cm	69 cm	70 cm	71,5 cm	73 cm
lengte vóór	68 cm	70 cm	72 cm	81 cm	82 cm
taillewijdte	72 cm	80 cm	88 cm	100 cm	112 cm
zoomwijdte	90 cm	98 cm	106 cm	120 cm	132 cm
stof, tricot (140 cm breed)	160 cm	165 cm	165 cm	175 cm	180 cm
stof, afwerkstrook (140 cm breed)	50 cm	51 cm	52 cm	55 cm	60 cm
Naar wens: elastiek voor in de mouwzoom 2 x	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm	22 cm
fournituren	evt. smal elastiek				

Dames-raglanshirt FLORINA

knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de draadrichting. De middelste mouwdelen (patroondeel 4) en de afwerkstrook (patroondeel 6 en 7) van niet-rekbare stof knippen.

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Let op: neem voor het knippen van de stof de maten heel goed op en vergelijk ze met de eigen maten. Vergelijk vooral het patroon van het middelste mouwdeel en van het elastiek met de omvang van bonenarm en pols. Pas eventueel de breedte van het mouwstuk en het elastiek aan. De afwerkstrook moet **schuingeknipt** worden, zodat er nog wat rek in de strook zit. Er kan ook biaisband gebruikt worden.

Eenvoudige shirtversie: de mouwen kunnen als één geheel geknipt worden. Leg daarvoor de patroondelen van de mouw aan elkaar en trek langs de zijkant een rechte lijn.

Kniplijst

1 - voorpand	1 x aan de stofvouw
2 - achterpand	1 x aan de stofvouw
3 - mouw, boven	2 x
4 - mouw, midden	2 x
5 - mouw, onder	2 x
6 - afwerkstrook , mouwzoom	2 x
7 - afwerkstrook, hals	1 x aan de stofvouw

Werkwijze

Stik de delen met de lockmachine in elkaar of gebruik een smalle zigzagsteek van de naaimachine. Als de mouwen niet met deelnaden worden gemaakt, vervallen punten 2 en 3 van de beschrijving.

1. Werk alle patroondelen af.
2. Rimpel de onderkant van de bovenmouw volgens de tekens van het patroon. Gebruik hiervoor een dikke draad en zigzag hier overheen. Steek NIET in de draad, maar erover heen. Trek de draad aan en verdeel de rimpelingen gelijkmatig tot de juiste breedte.
Stik de bovenmouw met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het middenstuk en stik hem aan de goede kant op het middenstuk door.
3. Rimpel de bovenkant van de ondermouw volgens de tekens gelijkmatig tot de juiste breedte in en stik de ondermouw aan het middenstuk. Vouw de naadtoeslagen naar het middenstuk en stik ze aan de goede kant door.
4. Stik de mouwen volgens de tekens g.k.o.e. aan het voor- en achterpand.
5. Rimpel de bovenkant van de mouw in tot de aangegeven breedte (12 cm).
6. Rimpel het voorpand aan de bovenkant tussen de tekens in tot de aangegeven breedte (11 cm).
7. Stik de uiteinden van de afwerkstrook g.k.o.e. naar binnen.
8. Speld de afwerkstrook met de goede kant aan de binnenkant van de hals. Kijk daarna even of de breedte klopt. Stik de strook vast en knip de naadtoeslag wat korter.
9. Vouw de strook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de strook aan de goede kant rondom vast. Stik de strook vlak langs de rand vast.
10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.
11. Rimpel de mouwzoom tot de gewenste breedte.
12. Stik de uiteinden van de afwerkstrook voor de mouwzoom g.k.o.e. tot een ring.

Dames-raglanshirt FLORINA

13. Speld de afwerkstrook met de goede kant aan de binnenkant van de mouw. Kijk nog even of de wijdte klopt. Stik de strook vast en knip de naadtoeslag korter.
14. Vouw de strook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen, speld hem rondom vast en stik hem vlak langs de kant.
Een andere mogelijkheid: vouw de mouwzoom ca. 1 cm naar binnen en stik hem vast. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnel en trek het tot polswijdte aan. Stik de uiteinden van het elastiek met een zigzagsteekje op elkaar vast en sluit de tunnelopening.
15. Maak een zoom onderin het shirt met een rekbare steek (zoals bv een driegedeelde zigzagsteek).

KLAAR !

Veel plezier en succes met FLORINA!