

Q & A - ALLESKÖNNER

Hier findest du eine kleine Übersicht der häufigsten Fragen zur AllesKöner-Wickeltasche.



Ist der Schnitt anfängertauglich?

Erfahrungen im Taschennähen sollten schon gesammelt worden sein. Weniger erfahrenen Näher*innen empfehlen wir zunächst das Grundmodell ohne Klappenfach zu nähen. Insbesondere das Einnähen des Reißverschlusses am Klappenfach erfordert genaues und geübtes Arbeiten.



Welche Stoffe sind geeignet?

Als Außenstoff sollte möglichst schon ein Stoff verwendet werden, der etwas Stand bietet. Dünnere Stoffe können mit Vlies verstärkt werden, bei dicken Vliesarten dann die Verstärkung immer ohne Nahtzugabe zuschneiden. Hilfreich dazu ist sicher auch unser [Vlieseline-Leitfaden](#).

➔ [Taschenstoffe kaufen](#)



Für innen reicht ein Baumwollstoff, bei Wickeltaschen empfehlen wir beschichtete Baumwolle. So kann die Tasche von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden. Wer auch im Inneren Stoffe gerne mit etwas Stand haben möchte, der sollte auch hier mit einem dünnen Vlies (z.B. [Stylefix-Vlies](#)) verstärken. Insbesondere bei der Trennwand zur Wickelklappe bringt das zusätzlichen Stand.

Der AllesKönner als Arbeitstasche, was muss ich beachten?

Möchtest du den AllesKönner als Arbeitstasche und das Klappenfach als LapTop-Fach verwenden, dann sollte das Klappenfach eine zusätzliche Polsterung erhalten. Hierzu eignet sich sehr gut **StyleVil**. Dieses sollte dann ohne Nahtzugabe zugeschnitten werden und mit zwei bis drei waagrechten Nähten auf dem Hauptteil fixiert werden. Das LapTop sollte nicht größer sein als max. 32 cm x 27 cm.



Q

A

Welche für Verschlussalternativen gibt es für die Klappe?

- Klettverschluss
- **Steckschloss**
- D-Ring Verschluss
- **Magnetknopf**
- Drehverschluss
- **Klickknöpfe**
- Knopf mit Schlaufe



AllesKönner größer oder kleiner?

Ja, das geht! Beim Ausdruck dann die Größe entsprechend auf die gewünschte Größe stellen. Darauf achten, dass alle Seiten gleichmäßig vergrößert/verkleinert werden.

Empfehlenswert ist eine Verkleinerung auf maximal 80 % eine Vergrößerung kann auf 120 % erfolgen. Dabei jedoch beachten, auch die Nahtzugabe wird proportional verkleinert/vergrößert. Entweder wird mit weniger oder mehr Nahtzugabe genäht oder beim Zuschnitt die Nahtzugabe wieder auf 1 cm angepasst.

Welche Gummibänder eignen sich?

Für das Gummizugfach sollte ein Gummiband mit guter Zugkraft verwendet werden, 1,5 cm - 2 cm Breite sind empfehlenswert.

Das Cremefach sieht hübsch mit farbigem **Knopflochgummiband** aus. In die Löcher können Haarclips, Kugelschreiber etc. eingehangen werden. Das seitliche Gummizugfach kommt mit 1cm breiten Gummiband aus, 1,5 cm bis 2 cm schaden hier aber auch nicht.



Können statt Schultergurt auch zwei Henkel genäht werden?

Ja, das geht auch. Diese sollten dann in Wunschlänge zwischen RV-Streifen und Hauptteilen mitgefasst werden. Die Enden sollten dann in einem Abstand von ca. 18 cm - 20 cm angebracht werden.

Welche RV(-breiten) benutze ich für welches Taschenteil?

Das große Hauptfach, das große RV-Fach und das Klappenfach sollten mit einem stärkeren Reißverschluss mit einer Raupenbreite von 6 mm versehen werden.

Für das kleine RV-Fach in der Klappe reicht eine Raupenbreite von 4 mm aus. Insbesondere für das Klappenfach empfehlen wir **Endlosreißverschluss**, da Längen von über 1 m als fertiger Reißverschluss meist deutlich teurer sind.



Wie nähe ich das Druckknopfband am besten an?

Damit das **Druckknopfband** während des Nähens nicht verrutscht, kann es mittig mit einem Streifen **Stylefix** versehen und dann auf die gewünschte Position aufgebracht werden. Anfang und Ende des Bandes werden auf die linke Seite umgeklappt, so dass dort nichts ausfransen kann.

Zum Annähen setzt man den RV-Fuß an der Nähmaschine an stellt die Nadel ganz nach links und näht dann so prima an den kleinen Erhebungen vorbei.



Meine Nähmaschine transportiert dicke Lagen oft schlecht, was kann ich da tun?

Wenn möglich zunächst den Nähfußdruck etwas herunter regeln, so wird weniger Druck auf die Stofflagen ausgeübt und sie lassen sich besser transportieren.

Zu Beginn einer dickeren Stelle neigt sich der Nähfuß leicht zu sehr nach hinten und kann die Steigung nicht gut überwinden. Dann ist es hilfreich ein gefaltetes Stück Stoff oder Band hinten unter das Füßchen zu legen, um es auf eine Höhe zu bringen.

Eine sogenannte "Hebamme" kann auch Abhilfe schaffen. Auch gegen seitliches Wegkippen des Nähfußes hilft ein parallel untergelegtes Band.



Welches Gurtband ist empfehlenswert?

Auf jeden Fall ein breites Gurtband von mind. 4 cm verwenden, da die Tasche später viel Gewicht bekommen wird.

Angenehm sind weiche Viskose- oder Baumwollgurtbänder.



Bei voller Beladung hängt der Boden meines AllesKönners durch, was kann ich da machen?

Es kann ein separater Boden eingelegt werden. Dazu zwei Stoffstücke mit den Maßen von 40 cm x 17 cm zuschneiden.

An beiden langen und einer kurzen Kante zusammennähen und wenden. Durch die noch offene kurze Kante ein dickeres Stück Pappe oder Kunststoff (z.B. Platzset oder Schneidematte, Kombi von Decovil und Stylevil) in passender Größe einschieben.

Die Nahtzugabe der offenen Kante nach innen legen und knappkantig absteppen. Den Boden in die Tasche legen, ggf. mit KamSnaps in der Innentasche oder mit Bodennägeln durch alle Lagen befestigen.

